

Avento RZ stomp Brandwerend 30+ glaspui



Modellen Glaspui (model 201)

Functionaliteit Brandwerend

Brandwerend 30 minuten conform de NEN-EN 1634-1

2010-Efectis-R1134

Geluidwerend N.v.t

Inbraakwerend N.v.t.

Kozijnbreedte Maximaal gecertificeerde breedte buitenmaat 600 mm

Kozijnhoogte Maximaal gecertificeerde hoogte buitenmaat 2500 mm

Wanddikte	100, 125, 150 mm
	Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm olopend tot maximaal 215 mm
	Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm
Uitvoering	Stomp
Sponning	Stomp 15 x 45 mm
Kleur	Kristalwit en reinwit
	Overige RAL kleuren op aanvraag
Materiaal	Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm
	Poedercoat laklaag dikte 80 µm
Beglazing	Brandwerende beglazing Pyroguard 30+ o.g. met dikte 10-11 mm
Glaslatuitvoering	Stalen glaslat in kleur kozijn
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie
Montage	Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd en gepurd.
	Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).
Garantie	Komo garantie met productcertificaat

