

TECHNISCHE INFORMATIE

Avento RZ stomp glaspui



Modellen

Glaspui (model 201)

Functionaliteit

Standaard

Brandwerend

N.v.t.

Geluidwerend

N.v.t

Inbraakwerend

N.v.t.

Kozijnbreedte

Maximaal breedte buitenmaat 1010 mm

Kozijnhoogte

Maximale stijllengte kozijn 2960 mm.

Wanddikte	70, 100, 125, 150 mm
	Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm
	Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm

Uitvoering	Stomp
-------------------	-------

Sponning	Stomp 15 x 45 mm
-----------------	------------------

Kleur	Kristalwit, reinwit, gebroken wit
	Overige RAL kleuren op aanvraag

Materiaal	Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm
	Poedercoat laklaag dikte 80 µm

Beglazing	Maximale glasdikte 6 mm
------------------	-------------------------

Glaslatuitvoering	Stalen glaslat in kleur kozijn
--------------------------	--------------------------------

Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie
-------------------	--

Montage

Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd. Vanaf wanddikte 125 tot 215 mm worden de kozijnen geklemd en gefixeerd met pur.

Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).

Garantie

Komo garantie met productcertificaat