

## Verdi Dubbeldeurs RZ FLEX tussenstijl



### Modellen

Dubbeldeurs met tussenstijl (model 212)

### Functionaliteit

Standaard

### Brandwerend

N.v.t.

### Geluidwerend

Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur

### Kozijnbreedte

Kozijnbreedte is afhankelijk van de toegepaste deurbreedte.

Afgestemd op 2 keer deurbreedte: 680 – 1030 mm

### Kozijnhoogte

Gebaseerd op clustering plafondhoogte. Kozijnhoogte is minimaal 2584 mm en maximaal 2674 mm (15 mm oplopend).

### Wanddikte

Wanddikte 70 en 100 mm.

### Deurdikte

ca. 40 mm.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Uitvoering</b>         | Opdek  |
| <b>Aanslagprofiel</b>     | Optioneel mogelijk.<br>Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.   |
| <b>Sponning</b>           | Opdek 15 X 25 mm   |
| <b>Kleur</b>              | Kristalwit   |
| <b>Materiaal</b>          | Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte ca. 35 µm   |
| <b>Naden</b>              | Ruimte onder deur 28 mm.<br>Hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm   |
| <b>Beglazing</b>          | N.v.t.   |
| <b>Glaslatuitvoering</b>  | N.v.t.   |
| <b>Hang- en sluitwerk</b> | Het kozijn is voorzien van 6 vernikkelde paumelles (RVS look).<br>De stijlen worden voorzien van bufferdopjes (tevens geluiddempende deuraanslag). In de tussenstijl worden de slotgaten gestanst t.b.v. BS210 slot en voorzien van een RVS sluitplaten. |
| <b>Verpakking</b>         | Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie   |
| <b>Montage</b>            | Kozijn wordt op de bouw samengesteld. De kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl).  |

**Opties**

N.v.t.

**Garantie**

Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.