

# Avento - Standaard Stomp RZ



## Technische informatie

### Functionaliteit

Standaard

### Brandwerendheid

N.v.t

### Geluidwerendheid

Afhankelijk van kozijn model en toepassing snoerprofiel

### Inbraakwerendheid

N.v.t.

### Kozijnbreedte

Afgestemd voor deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend).

Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.

### Kozijnhoogte

Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.

Maximale stijllengte kozijn 2960 mm.

### Wanddikte

70, 100, 125, 150 mm

Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm

Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm

### Deurdikte

40 mm

54 mm

### Uitvoering

Stomp

### Snoerprofiel

Optioneel mogelijk vanaf wanddikte 100 mm

Kozijn zonder snoerprofiel wordt voorzien van bufferdopjes

### Sponning

Stomp 15 x 45 mm zonder snoerprofiel, 15 x 49 mm met snoerprofiel  
Stomp 15 x 59 mm zonder snoerprofiel, 15 x 63 mm met snoerprofiel

### **Kleur**

Kristalwit, reinwit, gebroken wit  
Overige RAL kleuren op aanvraag

### **Materiaal**

Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm  
Poedercoat laklaag dikte 80 µm

### **Naden**

Ruimte onder de deur is 22 mm, optioneel 10, 15 en 35 mm  
Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm

### **Hang en sluitwerk**

Geleverd met 3 of 4 scharnieren  
Inclusief universele (verstelbare) sluitplaat

### **Beglazing**

Maximale glasdikte 6 mm

### **Glaslatuitvoering**

Stalen glaslat in kleur kozijn

### **Opties**

Electrische sluitplaat  
Avento FF, indien grote tolerantie wanddikte gewenst (-2 / + 5 mm), m.u.v.  
model 204  
Extra sponningaanslag profiel

### **Modellen**

Enkel deurs  
Dubbel deurs (model 202)  
Enkel deurs met zijlicht (model 204)

### **Verpakking**

Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie

### **Montage**

Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen:  
waterpas en inbussleutel nr. 5. Tot en met wanddikte 125mm worden de  
kozijnen op de wand geklemd. Vanaf wanddikte 125 tot 215 mm worden  
de kozijnen geklemd en gefixeerd met pur.

Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd  
klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).

### **Garantie**

Komo garantie met product certificaat