

Bestekomschrijving BERKVENES. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, BRANDWEREND, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING

Fabriek: Berkvens B.V.

Type:

Berkopal HPL deur

Model:

- **900**, dicht uitvoering
- **901-906**, deur voorzien van glasopening, inclusief Slim Frame glaslatten i.c.m. een droogbeglazingssysteem en gemonteerd glas, af fabriek
- **999**, deur voorzien van glasopening volgens opgave, inclusief Slim Frame glaslatten i.c.m. een droogbeglazingssysteem en gemonteerd glas, af fabriek

Uitvoering:

- brandwerend, enkeldeurs

Brandwerendheid

- 30 minuten brandwerend conform NEN-EN 1634-1

Rookwerendheid

- optioneel Sa / S200 conform de NEN-EN 1634-3

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 530 – 1080 (oplopend met 50 mm), maximaal 1600 mm
- deurhoogte (mm): 2315 – 2115 – 2015 - , maximaal 2850 mm
- maximale totale deuropervlak mag 4,56 M2 bedragen
- deurdikte (mm): 40 mm

Kantuitvoering:

- **stomp**

Stijl- en regelwerk:

- Fitec kader inclusief dubbele boven- en onderregel

Kantafwerking:

- naadloos verlijmde roodhouten kantlatten aan de verticale zijden
- optioneel Eproc kunststof randafwerking i.c.m. de onderzijde vochtwerend geseald

Beplating:

- HDF

Deklaag:

- hardkunststofplaat ca. 0,8 mm dik uit de Berkvens huiscollectie of Formica / Duropal collectie

Kleur:

- volgens kleurenschema. Structuur

Vulling:

- perlietvulling

Beglazing:

- standaard Pyroguard EW30 glas. Afwijkende glasspecificaties zijn ook mogelijk, mits i.c.m. de deur gecertificeerd

Glaslatten:

- standaard Slim Frame Colour polyurethaan glaslatten door en door gekleurd
- optioneel Slim Frame Wood glaslatten blank gevernist of wit gegrond

Glasopening:

- standaard glasopening deurmodel 901 – 906. Optioneel model 999, glasopening volgens tekening

Toebehoren standaard:

- geen

Toebehoren optioneel:

- extra boven- en/of onderregel t.b.v., montage dranger/valdorpel
- scharnierkrozing, aantal (st): 3-4

- pas- en arms geschaafd
- slotgatboring

Opmerking:

- optioneel te combineren met een spiegelpaneel

Hang- en sluitwerk:

- in combinatie met het Omnia concept wordt de deur af fabriek voorzien van het juiste hang- en sluitwerk, afgestemd op de functionaliteit van de deur.

.01 BINNENDEUR

Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

Berkopal brandwerende deuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).