

## Avento RB stomp glaspui



### Modellen

Glaspui (model 201)

### Functionaliteit

Standaard, kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel

### Brandwerend

N.v.t.

### Geluidwerend

Afhankelijk van uitvoering kozijn en eigenschap van het toegepaste geluidwerende glas

### Inbraakwerend

N.v.t.

### Kozijnbreedte

Maximaal breedte buitenmaat 1010 mm

### Kozijnhoogte

Maximale stijllengte kozijn 3000 mm.

<b>Wanddikte</b>	70, 100, 125, 150 mm
	Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm
	Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm
<b>Deurdikte</b>	N.v.t.
<b>Uitvoering</b>	Stomp
<b>Snoerprofiel</b>	Niet mogelijk
<b>Sponning</b>	Stomp 15 x 45 mm
<b>Kleur</b>	Kristalwit en reinwit
	Overige RAL kleuren op aanvraag
<b>Materiaal</b>	Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm
	Poedercoat laklaag dikte 80 µm
<b>Glaslatten</b>	Glaslatten: stalen uitvoering, in kleur kozijn
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Volgens opgave. Maximale glasdikte 11 mm
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie

**Montage**

Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd. Vanaf wanddikte 125 tot 215 mm worden de kozijnen geklemd en gefixeerd met pur.

Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemstelsel (minimaal drie klemmen per stijl).

**Opties**

Avento FF, toepassing voor bergingen met grotere tolerantie (-2 / + 5 mm) op de wanddikte

**Garantie**

Komo garantie met productcertificaat