

## Verdi Line 644



### Deurmodel

Model 644

### Functionaliteit

Standaard toepassing

### Geluidwerend

Bladwaarde: Rw 25 dB

Laboratorium waarde Rw,p 22 dB

\* Laboratorium waarde is afhankelijk van de vulling, afdichting van het kozijn, r.o.d. en toepassing valdorpel en/of ventilatierooster.

### Deurbreedte

Deurbreedte: 680 – 1030 (standaard deurmatten 50 mm oplopend).

Dubbeldeursuitvoering max. 2 X deurbreedte 930mm.

<b>Deurhoogte</b>	2115 en 2315 mm (opdek en stomp i.c.m. RZ kozijn excl. flexunit)
	2315 mm (opdek en stomp i.c.m. RL kozijn met spiegelpaneel)
	2500, 2515, 2530 en 2545 mm (opdek standaard)
	2560, 2575, 2590 mm (opdek semi standaard)
	2470, 2485, 2500 en 2515 mm (stomp standaard)
	2530, 2545 en 2560 mm (stomp semi-standaard)

<b>Deurdikte</b>	40 mm
------------------	-------

<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur
	Dubbele deur
	Schuifdeur

<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur kan alleen afgehangen worden in de volgende kozijnuitvoeringen met wanddikte 70 of 100 mm:
	Verdi nastel montage kozijn
	Verdi Wood montage kozijn (alleen stompe uitvoering)

<b>Kantuitvoering</b>	Opdek
	Stomp armgeschaafd
	Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren)

<b>Kantafwerking</b>	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.
----------------------	---

<b>Kleur</b>	Kristalwit
--------------	------------

<b>Afwerking</b>	Krasvaste TCS-laklaag
<b>Beplating</b>	HDF
<b>Vulling</b>	Stabitec vulling
	Optioneel andere vullingen mogelijk.
<b>Draainaden</b>	Gebaseerd op toepassing in Verdi of Verdi Wood kozijn.
	Bij opdek hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	R.o.d. standaard 28 mm.
	Bij stomp hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm.
	R.o.d. standaard 28 mm.
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Standaard inclusief voorgemonteerd BS210 slot.
	Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur
<b>Plafondhoogte clusters (standaard)</b>	2610 - 2624 mm, 2625 - 2639 mm, 2640 - 2654 mm en 2655 - 2669 mm
<b>Plafondhoogte clusters (semi standaard)</b>	2670 - 2684 mm, 2685 - 2699 mm en 2700 - 2715 mm
<b>Opties</b>	Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering.
	Roostersparing t.b.v. meterkastroosters
<b>Extra opmerking</b>	Afgebeelde deur is 2500 x 930 mm, bij andere deurmaten kunnen de posities van de freeslijnen afwijken. Door lichtinval kunnen de freeslijnen optisch een ander aanzicht hebben per positie.

**Garantie**

Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.

**Certificaten**

FSC mixed label.