

## Bestekomschrijving BERKVENS. ( BRL 2211 )

### 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

#### 30.33 DEUREN

##### 30.33.11- HOUTEN DEUR.

###### 0. BINNENDEUR, STOMP, AFGELAKT

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

**Verdi Line<sup>TCS</sup> gelakte stijldeur t.b.v. Verdi montagekozijn**

Model:

- **681**, met 11 horizontale freeslijnen

Profilering:

- freeslijn volgens model

Uitvoering:

- enkeledeurs, dubbeldeurs

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 680 – 1030 (oplopend met 50 mm)
- deurhoogte standaard (mm): 2470 – 2485 – 2500 – 2515
- deurhoogte semi standaard: 2530 – 2545 – 2560
- deurhoogte (mm): 2315 t.b.v. Verdi RL Flex kozijn i.c.m. paneel
- deurhoogte (mm): 2315, 2115 t.b.v. Verdi RZ kozijn, niet plafondhoog
- deurdikte (mm): 40 mm

Kantuitvoering:

- **stomp**

Stijl- en regelwerk:

- vuren

Kantafwerking:

- melanine folie aan verticale zijde en bovenzijde in bijpassende kleur
- onderzijde vochtwerend geseald

Beplating:

- HDF

Oppervlaktebehandeling:

- TCS<sup>®</sup> laklaag met UV grondlaag

Kleur:

- kristalwit

Vulling:

- Stabitec vulling
- optioneel houtvezelplaat of geluidwerende vulling

Toebehoren standaard:

- scharnierkrozing, aantal (st): 3
- pas- en arm geschaafd
- BS210 slot in loop-, kast-, dag & nacht-, of vrij & bezet uitvoering.

Toebehoren optioneel:

- hang- en sluitwerk: klasse Standaard
- T-lat voor dubbeldeurs

Garnituur:

- BS Verdi garnituur met langschild, kleur F1

#### **.01 BINNENDEUR**

Binnendeuren aanbrengen in de woningen/appartementen zoals op tekening aangegeven. Altijd combineren met een Verdi kozijn.

Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

Verdi Line<sup>TCS</sup> lakdeuren met Stabitec vulling zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).