


Berklon 900



Deurmodel Model 900, dichte deur

Functionaliteit Standaard

Brandwerend N.v.t.

Geluidwerend Laboratorium waarde (minimaal): $R_{w,p}$ 16 dB*

Laboratorium waarde (maximaal): $R_{w,p}$ 22 dB*

* Laboratorium waarde is afhankelijk van de vulling, afdichting van het kozijn, r.o.d. en toepassing valdorpel en/of ventilatierooster.

Deurbreedte Deurbreedte: 530 – 1230 (standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Dubbeldeursuitvoering max. 2 X deurbreedte 930mm.

Deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Maximaal 2600 mm.

Uitvoering mat zwart gelakt uitsluitend in deurhoogte 2315mm leverbaar

Deurdikte	40 mm
Deuruitvoering	Enkele deur
	Dubbele deur
	Schuifdeur
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen:
	Berdo nastelbaar montage kozijn
	Berlegno montagekozijn
	Avento nastelbaar montagekozijn
	Berdu montagekozijn (stomp)
Kantuitvoering	Opdek
	Stomp armgeschaafd
	Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren)
Kantafwerking	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.
Kleur	Kristalwit, reinwit
	Optie: Gebroken wit
	Ook leverbaar in mat zwart gelakt
Afwerking	Krasvaste TCS-laklaag
	Mat zwart heeft een gemateerde laklaag

Beplating	HDF
Kader en vulling	Honingraat t/m deurhoogte 2315 mm. Optioneel andere vullingen mogelijk.
Draainaden	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn. Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm. Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm. R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis en kozijnhoogte
Hang- en sluitwerk	Standaard inclusief voorgesloten BS210 slot. Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur
Opties	Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering. Ventilatieroosters
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
Certificaten	FSC mixed label gecertificeerd. Certificaatnummer: SCS-COC-00689