

Verdi 903



Deurmodel Model 903 met glasopening

Functionaliteit Standaard toepassing

Geluidwerend Bladwaarde: Rw 25 dB

Laboratorium waarde Rw,p 22 dB

* Laboratorium waarde is afhankelijk van de vulling, afdichting van het kozijn, r.o.d. en toepassing valdorpel en/of ventilatierooster.

Deurbreedte Deurbreedte: 680 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Dubbeldeursuitvoering max. 2 x deurbreedte 930 mm.

Deurhoogte 2115 mm (alleen bij RZ kozijn excl flexunit), 2315 mm (alleen bij RZ en RL kozijn excl flexunit en RL kozijn incl flexunit).

2500, 2515, 2530 en 2545 mm (standaard).

2560, 2575, 2590 mm (semi standaard).

Deurdikte 40 mm

Deuruitvoering	Enkele deur
	Dubbele deur
	Schuifdeur
Kozijnuitvoering	Deur kan alleen afgehangen worden in de volgende kozijnuitvoeringen met wanddikte 70 of 100 mm:
	Verdi nastel montage kozijn
Kantuitvoering	Opdek
Kantafwerking	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.
Kleur	Kristalwit
Afwerking	Krasvaste TCS-laklaag
Beplating	HDF
Vulling	HVP vulling.
Draainaden	Gebaseerd op toepassing in Verdi kozijn.
	Bij opdek hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	R.o.d. standaard 28 mm.
Plafondhoogte clusters (standaard)	2610 - 2624 mm, 2625 - 2639 mm, 2640 - 2654 mm en 2655 - 2669 mm

Plafondhoogte clusters (semi standaard)

2670 - 2684 mm, 2685 - 2699 mm en 2700 - 2715 mm

Opties

Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering.

Roostersparing t.b.v. meterkastroosters

Garantie

Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.

Certificaten

FSC mixed label