

TECHNISCHE INFORMATIE

Verdi Line 642

**Deurmodel**

Model 642

Functionaliteit

Standaard toepassing

Geluidwerend

Bladwaarde: Rw 25 dB

Laboratorium waarde Rw,p 22 dB

* Laboratorium waarde is afhankelijk van de vulling, afdichting van het kozijn, r.o.d. en toepassing valdorpel en/of ventilatierooster.

Deurbreedte

Deurbreedte: 680 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Dubbeldeursuitvoering max. 2 X deurbreedte 930mm.

| | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Deurhoogte | 2115 en 2315 mm (opdek en stomp i.c.m. RZ kozijn excl. flexunit) |
| | 2315 mm (opdek en stomp i.c.m. RL kozijn met spiegelpaneel) |
| | 2500, 2515, 2530 en 2545 mm (opdek standaard) |
| | 2560, 2575, 2590 mm (opdek semi standaard) |
| | 2470, 2485, 2500 en 2515 mm (stomp standaard) |
| | 2530, 2545 en 2560 mm (stomp semi-standaard) |

| | |
|------------------|-------|
| Deurdikte | 40 mm |
|------------------|-------|

| | |
|-----------------------|--------------|
| Deuruitvoering | Enkele deur |
| | Dubbele deur |
| | Schuifdeur |

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kozijnuitvoering | Deur kan alleen afgehangen worden in de volgende kozijnuitvoeringen met wanddikte 70 of 100 mm: |
| | Verdi nastel montage kozijn |
| | Verdi Wood montage kozijn (alleen stompe uitvoering) |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Kantuitvoering | Opdek |
| | Stomp armgeschaafd |
| | Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren) |

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kantafwerking | Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kleur | Kristalwit |
| Afwerking | Krasvaste TCS-laklaag |
| Beplating | HDF |
| Vulling | Stabitec vulling |
| | Optioneel andere vullingen mogelijk. |
| Draainaden | Gebaseerd op toepassing in Verdi of Verdi Wood kozijn. |
| | Bij opdek hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm. |
| | R.o.d. standaard 28 mm. |
| | Bij stomp hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm. |
| | R.o.d. standaard 28 mm. |
| Hang- en sluitwerk | Standaard inclusief voorgemonteerd BS210 slot. |
| | Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur |
| Plafondhoogte clusters (standaard) | 2610 - 2624 mm, 2625 - 2639 mm, 2640 - 2654 mm en 2655 - 2669 mm |
| Plafondhoogte clusters (semi standaard) | 2670 - 2684 mm, 2685 - 2699 mm en 2700 - 2715 mm |

Opties Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering.

Roostersparing t.b.v. meterkastroosters

Extra opmerking

Afgebeelde deur is 2500 x 930 mm, bij andere deurmatten kunnen de posities van de freeslijnen afwijken. Door lichtinval kunnen de freeslijnen optisch een ander aanzicht hebben per positie.

Garantie

Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.

Certificaten

FSC mixed label.