

## Stompe deur



### Deurmodel

Model 900, dichte deur.

Optie: glasmodel 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909 en 999 (i.c.m. volspaan vulling)

### Functionaliteit

Standaard toepassing

### Brandwerend

N.v.t.

### Geluidwerend

Deurblad waarde: Rw 29 dB

Functionele waarde Rw,p 27 dB

### Rookwerend

Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3

### Inbraakwerend

N.v.t.

### Deurbreedte

Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Maximaal breedte 1600 mm.

<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximaal hoogte 2990 mm.

<b>Deurdikte</b>	40 mm
------------------	-------

<b>Extra poleren</b>	Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven
----------------------	--

<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur
	Dubbele deur

<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Berdu of Berlegno houten montagekozijn
	Avento of Berdo montage kozijn (afhankelijk van deurafmeting)

<b>Kantuitvoering</b>	Stomp
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd

<b>Kantafwerking</b>	Roodhouten kantlatten, 10 mm.
	Optie: kantlatten maximaal 20 mm dik
	Optie Topkant randafwerking in kleur
	Optie: Eproc kantafwerking in kleur

<b>Afwerking</b>	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur

<b>Beplating</b>	HDF
<b>Kader en vulling</b>	Vurenhout kader rondom Tubelaire spaanplaatvulling
<b>Glasopening</b>	Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd. Optioneel is de Slim Frame Wood glaslat leverbaar. Deze is standaard blank gevernist
<b>Draainaden</b>	Advies: Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm. R.O.D. afhankelijk van (ventilatie) eis
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat
<b>Opties</b>	Combinatie met een spiegelpaneel
<b>Garantie</b>	Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.