

TECHNISCHE INFORMATIE

BERKOPAL Berkopal – Woningtoegangsdeur 4-zijdig verjongd / 54 mm



Technische informatie

Type

- Berkopal, deur met HPL bekleding 30 minuten brandwerend 43 dB geluidwerend (Rw bladwaarden) inclusief 3 of 4 zijdig snoerprofiel. Klasse 2, inbraakwerend.

Uitvoering

- Dicht (model 900) of model met glasopening maximaal 150 mm breed.

Draairichting

- Links of rechts.

Beplating

- HDF.

Vulling

- Kurk / volspaanvulling. Stijl- en regelwerk roodhout. Dubbele boven- en onderregel. Deur voorzien van stabilisator.

Berkopal Woningtoegangsdeur 4-zijdig verjongd / 54 mm

De inhoud van dit document is voor het laatst aangepast op 19 mei 2016

Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.

Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.

Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

TECHNISCHE INFORMATIE

Deurbreedte

- 730 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).

In het kader van sec inbraakwerendheid

- Maximaal 1100 mm.

Deurhoogte

- 2015, 2115, 2315 mm.

In het kader van sec inbraakwerendheid

- Maximaal 2700 mm.

Deurdikte

- 54 mm.

Kantuitvoering

- Stomp recht (standaard), stomp tweezijdig armgeschaafd, stomp eenzijdig armgeschaafd.

Kantafwerking

- Roodhouten kantlatten, dikte 10 mm (standaard), inclusief 3 of 4 zijdig snoerprofiel. Optioneel: kantlatten maximaal 20 mm dikte. Topkant randafwerking in alle kleuren mogelijk aan 1, 2, 3 of 4 zijden.

Hang- en sluitwerk

- 2 sterren veiligheidsbeslag; 3 scharnieren met dievenpennen. Meerpuntsluiting SKG** toegestaan.

Afwerking

- HPL bekleding in diverse kleuren. Voor- en achterzijde kunnen worden voorzien van platen met verschillende kleuren.

Draainaden

- Ruimte onder de deur maximaal 6 mm voorzien. Verticale zijden en bovenzijde maximaal 3 mm.

Opties

- Groef in onderkant t.b.v. valdorpel (indien geen 4-zijdig snoerprofiel), spionoogboring (noodzakelijk voor PKVW), specifieke slotgatboringen, glasopening max. 150mm en kabel doorvoer.

TECHNISCHE INFORMATIE

Berkopal Woningtoegangsdeur 4-zijdig verjongd / 54 mm

