

Berkolux 20



Technische informatie

Functionaliteit

Standaard toepassing

Geluidwerendheid

Deurblad waarde: n.n.b.

Functionele waarde: n.n.b.

Kozijnuitvoering

Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen:

Berdo nastelbaar montage kozijn

Berlegno montagekozijn

Avento nastelbaar montagekozijn

Berdu montagekozijn

Deurbreedte

Deurbreedte: 630 – 1030 mm (alleen standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Dubbeldeursuitvoering max. 2 X deurbreedte 930mm.

Deurhoogte

2015, 2115 en 2315 mm (standaard).

Deurdikte

40 mm

Kleur

Kristalwit

Deuruitvoering

Enkele deur

Dubbele deur

Schuifdeur

Beplating

HDF

Vulling

Houtvezelplaat

Kantafwerking

Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur.
Onderzijde deur vochtwerend geseald.

Kantuitvoering

Opdek
Stomp armgeschaafd
Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren)

Afwerking

Krasvaste TCS-laklaag

Draainaden

Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn.
Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.
R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis.

Opties

Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering

Hang en sluitwerk

Standaard inclusief voorgesloten BS210 slot.
Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur

Garantie

Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK
garantie- en waarborgregeling.

Certificaten

FSC mixed label. Certificaatnummer: SCS-COC-00689