

## Waterwerend



### Deurmodel

Model 900, dichte deur.

Optie glasmodel 901, 902, 903, 904, 905, 906 en 999 op aanvraag

### Functionaliteit

Waterwerende toepassing

### Brandwerend

N.v.t.

### Geluidwerend

Deurblad waarde: Rw n.b.

Functionele waarde Rw,p n.b.

### Rookwerend

N.v.t.

### Inbraakwerend

N.v.t.

### Deurbreedte

Deurbreedte: 630 – 930 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend).

Overige breedtes op aanvraag

<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115 en 2315 mm (standaard).
	Overige maten op aanvraag.
<b>Deurdikte</b>	41 mm
<b>Extra poleren</b>	N.v.t.
<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur
	Dubbele deur
<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Berdu of Berlegno houten montagekozijn
	Avento of Berdo montage kozijn (afhankelijk van deurafmeting)
<b>Kantuitvoering</b>	Stomp (optioneel ook in opdek verkrijgbaar)
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
<b>Kantafwerking</b>	Open kantconstructie.
<b>Afwerking</b>	HPL bekleding in diverse kleuren
<b>Beplating</b>	HPL 2,5 mm dik
<b>Kader en vulling</b>	Slagvast polystyreen kader voorzien van een waterbestendige honingraatvulling

**Glasopening**

Waterwerende glasopeningen worden voorzien van speciale glaslatten

**Draainaden**

Advies:

Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm.

R.O.D. afhankelijk van (ventilatie) eis

**Hang- en sluitwerk**

Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurafmeting

Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur

Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat

**Opties**

Diverse bewerkingen t.b.v. scharnieren, sloten, drangers, valdoppels en roosters mogelijk.

**Garantie**

Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.