

Brandwerend 60+ 40 mm



Deurmodel Model 900, dichte deur.

Functionaliteit Brandwerend

Brandwerend 60 minuten conform de NEN-EN 1634-1

Y 2204-2-RA-002

Geluidwerend Deurblad waarde: R_w 28 dB

Functionele waarde: $R_{w,p}$ 24 dB

Inbraakwerend N.v.t.

Deurbreedte Deurbreedte: 530 – 930 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Overige maten op aanvraag.

Maximaal gecertificeerde breedte 949 mm

Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximaal gecertificeerde hoogte 2373 mm

Deurdikte	40 mm
------------------	-------

Extra poleren	N.v.t.
----------------------	--------

Deuruitvoering	Enkele deur
-----------------------	-------------

Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Houten inmetSELkozijn
	Houten montagekozijn

Kantuitvoering	Stomp
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd

Kantafwerking	Roodhouten kantlatten, 10 mm.
----------------------	-------------------------------

Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur

Beplating	HDF
------------------	-----

Kader en vulling	Fitec rondom, dubbele boven en onderregel
	Minerale vezelplaat
Glasopening	N.v.t.
Draainaden	Ruimte onder de deur is 6 mm
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
Hang- en sluitwerk	Projectscharnieren 3 stuks
	Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur
	Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat
Opties	Diverse bewerkingen t.b.v. scharnieren, sloten, drangers mogelijk.
Garantie	Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.