

Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.32 KOZIJNEN

30.32.12- METALEN PUI/KOZIJN.

0. METALEN PUI/KOZIJN, STANDAARD, STALEN OPDEK INMETSELKOZIJN

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

- Berla stalen, inmetSELkozijn, opdek
- plafondhoog montagekozijn met spiegelstukvoorziening en een volle bovendorpel

Uitvoering:

- RL 200, kozijn met volle bovendorpel en voorziening t.b.v. spiegelstuk
- RL 202, kozijn met volle bovendorpel en voorziening t.b.v. spiegelstuk, dubbele deur.

Afmeting:

- afgestemd op deurbreedte (mm): 530 – 1230 mm (standaard deurmatten met 50 mm oplopend)
- afgestemd op deurhoogte (mm): standaard 2315, 2115 of 2015 mm
- kozijnhoogte maximaal 2750 mm
- muurdikte (mm): 70, 90, 100, 110 of 125
- sponningaanslag (mm): 15
- ruimte onder deur (mm): 22

Materiaal:

- Zincor staal dikte 1,5 mm.

Oppervlaktebehandeling:

- Grondlak grijs, laagdikte 80 µm.

Kleur:

- Kristalwit

Toebehoren standaard:

- montagebeugels t.b.v. spiegelpaneel (paneel in hoogte nastelbaar)
- kozijnstijlen voorzien van aanslagdopjes
- scharnieren: 3 stuks SR3 paumelles gegalvaniseerd
- gestanste gaten t.b.v. BS210 slot of Nemef 600 serie
- 2 vloerbeugels
- 6 inmetSELhaken

Bevestiging:

- kozijn wordt bevestigd en gesteld met behulp van een vloerbeugelstelmal

.01 BINNENDEURKOZIJN-/PUI

Kozijnen aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Te combineren met een Berkvens opdekdeur.

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.