

## Berla RZ opdek



**Model** Berla RZ opdek, kozijn zonder bovenlicht

**Functionaliteit** Standaard

**Brandwerend** Brandwerend 30 minuten

**Kozijnbreedte** 630, 680, 730, 780, 830, 880, 930, 980, 1030, 1080, 1130, 1180, 1230 mm

**Kozijnhoogte** 2015, 2115 en 2315 mm

**Stijllengte** max. 2965 mm

**Wanddikte** 70, 90, 100, 110, 115 en 125 mm (andere maten op aanvraag)

**Deurbreedte** 530 - 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend), dubbeldeurskozijn max. twee keer deurbreedte 930 mm.

<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115 of 2315 mm (standaard). Maximale stijllengte kozijn 2965 mm (bijbehorende maximale deurhoogte is afhankelijk van de kozijnuitvoering en ruimte onder deur).
<b>Deurdikte</b>	ca. 40 mm
<b>Uitvoering</b>	Enkeldeurskozijn (RZ), dubbeldeurskozijn (RZ202)
<b>Draairichting</b>	Links of rechts
<b>Sponning</b>	15 x 25 mm
<b>Kleur</b>	Grondlak grijs en kristalwit.
<b>Afwerking</b>	Gelakt: minimaal 60 micrometer poedercoating
<b>Materiaal</b>	Dikte 1,5 mm. Zincor zinklaagdikte ca. 10 micrometer
<b>Naden</b>	Ruimte onder deur standaard 22 mm. Hang- en sluitnaad is 5 mm, naad bovenzijde deur is 4 mm.
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Het opdekkozijn wordt geleverd met 2,3 of 4 scharnieren (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering). De sluitstijl wordt voorzien van bufferdopjes (tevens geluiddempende deuraanslag) gestanste slotgaten t.b.v. BS 200, Nemef 1200/1300 serie slot. (optioneel Nemef 600/Lips 2400).
<b>Montage</b>	Kozijn wordt geplaatst voordat de wand wordt geplaatst, de wand wordt vervolgens om het kozijn gemonteerd. Hulpgereedschap: waterpas, kruiskopschroevendraaier, boormachine en boor $\varnothing$ 5 mm.
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie

**Extra opmerking**

Voor de bevestiging wordt gebruik gemaakt van twee Berla bevestigingstukken.  
Met behulp van de bevestigingstukken wordt het kozijn aan de grond gemonteerd  
en op hoogte gesteld.