Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

TECHNISCHE INFORMATIE

Brand en Geluidwerend 30+ 44 dB (68 mm)

Deurmodel	Model 900, dichte deur.
	Optie: glasopening maximaal 254 x 1204 mm

Functionaliteit	Brandwerend, geluidwerend en rookwerend

Brandwerend	30 minuten conform de NEN-EN 1634-1
	Rapportnr. Y_1682-1-RA-002

Geluidwerend	Deurblad waarde: Rw 43 dB
	Functionele waarde Rw,p 42 dB

Rookwerend	Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3

Inbraakwerend	N.v.t.

Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Maximaal gecertificeerde breedte 1176 mm

Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximaal gecertificeerde hoogte 2500 mm

Deurdikte	68 mm

Extra poleren	Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven (1123*2875 mm cq. 1237*2610 mm)

Deuruitvoering	Enkele deur
	Dubbele deurset op aanvraag

Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Berdu houten montagekozijn

Kantuitvoering	Stomp, 2-voudige verjonging aan 3 zijden
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd

Kantafwerking	Roodhouten kantlatten, 10 mm.

Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur

Beplating	HDF

Kader en vulling	Roodhout kader in verzwaarde uitvoering, dubbele boven en onderregel
	6 laags akoestische / brandwerende vulling

Glasopening	Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd.
	Optioneel is de Slim Frame Wood glaslat leverbaar. Deze is standaard blank gevernist

Draainaden	Ruimte onder de deur is 6 mm, 2 valdorpels toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Valdorpels worden voorgemonteerd af fabriek,
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm, snoerprofiel toepassen i.v.m. geluidwerende eis

Hang- en sluitwerk	BSW 3-dimensionale verstelbare projectscharnieren 2 of 3 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting
	Voorgemonteerd slot met een doornmaat van 80 mm. Slotfunctie n.t.b.
	Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat

Garantie	Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.