

Berdo RB stomp



| | |
|------------------------|---|
| Modellen | Enkeldeurs (model 200) |
| | Glaspui (model 201) |
| | Dubbeldeurs (model 202) |
| | Enkeldeurs met zijlicht (model 204) |
| Functionaliteit | Standaard |
| Brandwerend | N.v.t. |
| Geluidwerend | Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur |
| Kozijnbreedte | Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). |
| | Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm. |

| | |
|---------------------|--|
| Kozijnhoogte | Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm. |
| | Overige deurhoogtes op aanvraag. |
| | Maximale kozijnhoogte 3000 mm. |
| | Minimale kozijnhoogte 1400mm. |

| | |
|------------------|--|
| Wanddikte | Standaard wanddiktes 70, 100, 115, 125, 150 mm. |
| | Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 150 mm |

| | |
|------------------|-----------|
| Deurdikte | ca. 40 mm |
|------------------|-----------|

| | |
|-------------------|-------|
| Uitvoering | Stomp |
|-------------------|-------|

| | |
|-----------------------|---|
| Aanslagprofiel | Optioneel mogelijk. |
| | Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes. |

| | |
|-----------------|------------------|
| Sponning | Stomp 15 x 45 mm |
|-----------------|------------------|

| | |
|--------------|--|
| Kleur | Kristal wit en reinwit. |
| | Verkrijgbaar in Storm op projectbasis (uitsluitend enkeleurs model 200, dubbeldeurs model 202, enkeleurs met zijlicht model 204 excl tussenkalf) |

| | |
|------------------|---|
| Materiaal | Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1 mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte 35 µm |
|------------------|---|

| | |
|--------------|---|
| Naden | Ruimte onder deur is 22 mm (standaard). |
| | Ruimte onder deur 6, 28 of 35 mm (semi-standaard). |
| | Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm. |

| | |
|---------------------------|--|
| Beglazing | Glasdikte 4 - 7 mm |
| Glaslatuitvoering | Kunststof glaslatten |
| Hang- en sluitwerk | Geleverd met 2, 3 of 4 scharnieren (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering). Gestante slotgaten t.b.v. BS 210 of Nemeff 600/1200 serie slot. Kozijn is voorzien van een RVS sluitplaat(dagschoot) |
| Verpakking | Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie. |
| Montage | Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbusleutel nr. 5 (en eventueel montagestelmal). Kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl). Zie montagehandleiding. |
| Opties | Optioneel Nemeff 600 of Hoppe Compact slot. |
| Garantie | Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling. |