

Bestektekst Verdi Line - Opdek

30.33 DEUREN

30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, AFGELAKT

Fabrikaat : Berkvens B.V.

Type:

- **Verdi Line** ^{TCS} **gelakte stijldeur** t.b.v. **Verdi stalen montagekozijn**

- Opdek (rechte profilering)

Model:

- XXX

Bewerking deurblad : freeslijnen in model

Beplating: HDF board

Toepassing: Verdi RZ Flex kozijn / Verdi RL Flex kozijn / Verdi RZ kozijn

Uitvoering:

- enkeledeurs

- dubbeldeurs

Deurbreedte (mm): 680, 730, 780, 830, 880, 930

Deurhoogte (mm):

- **2500, 2515, 2530, 2545** (standaard in Verdi RZ Flex kozijn). Semi standaard op aanvraag

- **2315** (standaard i.c.m. spiegelpaneel in Verdi RL Flex kozijn).

- **2115 of 2315** (standaard in Verdi RZ kozijn).

Deurdikte: 40 mm

Randafwerking: 3 zijdig voorzien van een kunststof randafwerking in kristalwit

Onderzijde vochtwerend geseald

Type toplaag: krasvaste ^{TCS} lak met UV-grondlaag

Kleur: kristalwit

Vulling: Stabitec

Stijl- en regelwerk: MDF

Hang- en sluitwerk: klasse Standaard, leveren onder KOMO-productcertificaat

Garnituur: BS Verdi garnituur met langschild, kleur F1

Scharnieren: 3 vernikkelde paumelles (RVS look)

3 stuks paumelleboringen

Slot: gemonteerd BS 210 slot

Toebehoren:

- Gefolieerde T-lat met kantschuiven t.b.v. dubbeldeurs uitvoering, kristalwit

.01 BINNENDEUR

Binnendeuren aanbrenge in de woningen/appartementen zoals op tekening aangegeven.

Altijd combineren met een Verdi stalen montagekozijn.

Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

Verdi Line ^{TCS} gelakte stijldeuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).