

## Berdo RZ stomp



<b>Modellen</b>	Enkeldeurs, model 200 (ook in Berkvens mat zwart verkrijgbaar)
	Glaspui, model 201
	Dubbeldeurs, model 202
	Enkeldeurs met zijlicht, model 204
<b>Functionaliteit</b>	Standaard
<b>Brandwerend</b>	N.v.t.
<b>Geluidwerend</b>	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur
<b>Kozijnbreedte</b>	Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.

<b>Kozijnhoogte</b>	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm. 2315mm uitsluitend in Berkvens mat zwart.
	Overige deurhoogtes op aanvraag.
	Maximale kozijnhoogte 4000 mm (wanddikte 70 en 100 mm).
	Maximale kozijnhoogte 3000 mm (overige wanddiktes).
	Minimale kozijnhoogte 1500 mm

<b>Wanddikte</b>	Standaard wanddiktes 70, 100, 115, 125, 150 mm.
	Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 150 mm
	Berkvens mat zwart uitsluitend in wanddiktes 70 en 100mm.

<b>Deurdikte</b>	ca. 40 mm
------------------	-----------

<b>Uitvoering</b>	Stomp
-------------------	-------

<b>Aanslagprofiel</b>	Optioneel mogelijk.
	Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.

<b>Sponning</b>	Stomp 15 x 45 mm
-----------------	------------------

<b>Kleur</b>	Berkvens mat zwart (uitsluitend enkeleurs model 200 en dubbeldeurs model 202)
	Kristal wit en reinwit.
	Verkrijgbaar in Storm op projectbasis (uitsluitend enkeleurs model 200, dubbeldeurs model 202, enkeleurs met zijlicht model 204 excl tussenkalf)

<b>Materiaal</b>	Sendimir verzinkt staal, dikte ca. 1 mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte 35 µm
------------------	--

<b>Naden</b>	Ruimte onder deur 22 (standaard)
	Ruimte onder deur 6, 28 of 35 mm (semi-standaard).
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.
	Berkvens mat zwart alleen beschikbaar met ruimte onder deur van 22, 28 of 35mm.
<b>Beglazing</b>	Glasdikte 4 - 7 mm (zijlichtkozijnen)
<b>Glaslatuitvoering</b>	Zijlichtkozijn model 204 wordt geleverd met kunststof glaslaten.
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Standaard geleverd met 2, 3 of 4 scharnieren bij overige kleuren (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering).
	Standaard geleverd met 3 zwarte scharnieren bij Berkvens mat zwart.
	Gestante slotgaten t.b.v. BS 210 of Nemef 600/1200 serie slot.
	Kozijn is voorzien van een RVS sluitplaat(dagschoot)
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie.
<b>Montage</b>	Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbusleutel nr. 5 (en eventueel montagestelmal).
	Kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl). Zie montagehandleiding.
<b>Opties</b>	Optioneel Nemef 600 of Hoppe Compact slot.
	Zwarte of RVS scharnieren
<b>Garantie</b>	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.