

## Berklon 902



**Deurmodel** Model 902, met glasopening

**Functionaliteit** Standaard

**Brandwerend** N.v.t.

**Geluidwerend** Laboratorium waarde (minimaal):  $R_{w,p}$  16 dB\*

Laboratorium waarde (maximaal):  $R_{w,p}$  22 dB\*

\* Laboratorium waarde is afhankelijk van de vulling, afdichting van het kozijn, r.o.d. en toepassing valdorpel en/of ventilatierooster.

**Deurbreedte** Deurbreedte: 530 – 1230 (standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Dubbeldeursuitvoering max. 2 X deurbreedte 930mm.

**Deurhoogte** 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Maximaal 2600 mm.

**Deurdikte** 40 mm

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Deuruitvoering</b> | Enkele deur  |
|                       | Dubbele deur |
|                       | Schuifdeur   |

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Kozijnuitvoering</b> | Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen: |
|                         | Berdo nastelbaar montage kozijn                               |
|                         | Berlegno montagekozijn                                        |
|                         | Avento nastelbaar montagekozijn                               |
|                         | Berdu montagekozijn (stomp)                                   |

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Kantuitvoering</b> | Opdek                             |
|                       | Stomp armgeschaafd                |
|                       | Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren) |

|                      |                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kantafwerking</b> | Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Kleur</b> | Kristalwit, reinwit |
|              | Optie: Gebroken wit |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>Afwerking</b> | Krasvaste TCS-laklaag |
|------------------|-----------------------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| <b>Beplating</b> | HDF |
|------------------|-----|

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Kader en vulling</b> | Honingraat t/m deurhoogte 2315 mm.   |
|                         | Optioneel andere vullingen mogelijk. |

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Draainaden</b> | Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn.         |
|                   | Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm. |
|                   | Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm. |
|                   | R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis en kozijnhoogte       |

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Hang- en sluitwerk</b> | Standaard inclusief voorgemonteerd BS210 slot. |
|                           | Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur    |

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| <b>Opties</b> | Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering. |
|---------------|------------------------------------------------|

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Garantie</b> | Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Certificaten</b> | FSC mixed label gecertificeerd. Certificaatnummer: SCS-COC-00689 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|