

## Berdo RB opdek



<b>Modellen</b>	Enkeldeurs (model 200)
	Glaspui (model 201)
	Dubbeldeurs (model 202)
	Enkeldeurs met zijlicht (model 204)
<b>Functionaliteit</b>	Standaard
<b>Brandwerend</b>	N.v.t.
<b>Geluidwerend</b>	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur.
<b>Kozijnbreedte</b>	Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.

<b>Kozijnhoogte</b>	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm.
	Overige deurhoogtes op aanvraag.
	Maximale kozijnhoogte 4000 mm (wanddikte 70 en 100 mm).
	Maximale kozijnhoogte 3000 mm (overige wanddiktes).
	Minimale kozijnhoogte 1500 mm
<b>Wanddikte</b>	Standaard wanddiktes 50, 60, 70, 100, 115, 125, 150 mm.
	Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm
<b>Deurdikte</b>	ca. 40 mm
<b>Uitvoering</b>	Opdek
<b>Aanslagprofiel</b>	Optioneel mogelijk.
	Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
<b>Sponning</b>	Opdek 15 x 25 mm
<b>Kleur</b>	Kristal wit en reinwit.
	Verkrijgbaar in Storm op projectbasis (uitsluitend enkeleurs model 200, dubbeldeurs model 202, enkeleurs met zijlicht model 204 excl tussenkalf)
<b>Materiaal</b>	Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1 mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte 35 µm

<b>Naden</b>	Ruimte onder deur 20, 28 mm (standaard)
	Ruimte onder deur 4, 15 of 35 mm (semi-standaard).
	Hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
<b>Beglazing</b>	Glasdikte 4 - 7 mm
<b>Glaslatingvoering</b>	Kunststof glaslatten.
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Geleverd met 2, 3 of 4 verzinkte paumelles (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering).
	Gestante slotgaten t.b.v. BS 210 of Nemeff 1200 serie slot.
	Kozijn is voorzien van een RVS sluitplaat(dagschoot)
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie.
<b>Montage</b>	Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbusleutel nr. 5 (en eventueel montagestelmal).
	Kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl). Zie montagehandleiding.
<b>Opties</b>	Slotgat stanst t.b.v.Hoppe Compact slot.
	Plafondregel
<b>Garantie</b>	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.