

Berkolight 701



Deurmodel Model 701

Functionaliteit Standaard toepassing

Geluidwerendheid N.v.t.

Deurbreedte Deurbreedte: 880 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend)

Deurhoogte 2315 mm

Deurdikte 40 mm

Deuruitvoering Uitsluitend enkeledeurs

Kozijnuitvoering	Deur is afgestemd op een deur-kozijncombinatie met Berdo mat zwart kozijn. Optioneel te combineren met een:
	Berdo nastelbaar montagekozijn in een witte variant
	Berlegno montagekozijn in witte variant
Kantuitvoering	Opdek
	Stomp recht
Kantafwerking	N.v.t.
Kleur	Berkvens mat zwart
Afwerking	Matte structuur
Kader en vulling	Samengesteld houtenframe met glas
Glasuitvoering	Uitsluitend blank veiligheidsglas
Draainaden	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn.
	Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	R.O.D.: uitsluitend 28 mm.
	Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.
	R.O.D.: uitsluitend 22 mm.
Hang- en sluitwerk	Standaard inclusief voorgemonteerd smal slot.
	Specifiek garnituur voor Berkolight.

Plafondhoogte clusters (standaard)	N.v.t.
---	--------

Plafondhoogte clusters (semi standaard)	N.v.t.
--	--------

Opties	N.v.t.
---------------	--------

Extra opmerking	N.v.t.
------------------------	--------

Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
-----------------	--

Certificaten	FSC mixed label.
---------------------	------------------