

Berla RZ stomp



Model Berla RZ stomp, kozijn zonder bovenlicht

Functionaliteit Standaard

Brandwerend Brandwerend 30 minuten

Kozijnbreedte 630, 680, 730, 780, 830, 880, 930, 980, 1030, 1080, 1130, 1180, 1230 mm

Kozijnhoogte 2015, 2115 en 2315 mm

Stijllengte max. 2965 mm

Wanddikte 70, 90, 100, 110, 115 en 125 mm (andere maten op aanvraag)

Deurbreedte 530 - 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend), dubbeldeurskozijn max. twee keer deurbreedte 930 mm.

Deurhoogte	2015, 2115 of 2315 mm (standaard). Maximale stijllengte kozijn 2965 mm (bijbehorende maximale deurhoogte is afhankelijk van de kozijnuitvoering en ruimte onder deur).
Deurdikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Enkeldeurskozijn (RZ), dubbeldeurskozijn (RZ202)
Draairichting	Links of rechts
Sponning	15 x 45 mm
Kleur	Grondlak grijs en kristalwit.
Afwerking	Gelakt: minimaal 60 micrometer poedercoating.
Materiaal	Dikte 1,5 mm. Zincor zinklaagdikte ca. 10 micrometer
Naden	Ruimte onder deur standaard 22 mm. Hang- en sluitnaad is 3 mm, naad bovenzijde deur is 2 mm
Hang- en sluitwerk	Het stompe kozijn wordt geleverd met 2,3 of 4 scharnieren (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering). De sluitstijl wordt voorzien van bufferdopjes (tevens geluiddempende deuraanslag) een verwisselbare sluitplaat t.b.v. BS 200, Nemeff 1200/1300 serie slot. (optioneel Nemeff 600/Lips 2400).
Montage	Kozijn wordt geplaatst voordat de wand wordt geplaatst, de wand wordt vervolgens om het kozijn gemonteerd. Hulpgereedschap: waterpas, kruiskopschroevendraaier, boormachine en boor \varnothing 5 mm.
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie

Extra opmerking

Voor de bevestiging wordt gebruik gemaakt van twee Berla bevestigingstukken.
Met behulp van de bevestigingstukken wordt het kozijn aan de grond gemonteerd
en op hoogte gesteld.