

Berlegno RB opdek



Modellen	Enkeldeurs (model 200)
	Glaspui (model 201)
	Dubbeldeurs (model 202)
	Enkeldeurs met zijlicht (model 204)
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur.
Kozijnbreedte	Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.

Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm.
	Overige deurhoogtes op aanvraag.
	Maximale kozijnhoogte 3000 mm
Wanddikte	70, 100, 125 mm
Deurdikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Opdek
Snoerprofiel	Optioneel mogelijk.
	Kozijn zonder snoerprofiel wordt voorzien van 3 deurbuffers.
Sponning	Opdek 19,5 x 25,5 mm
Kleur	Geground ca. 80 µm.
	Optioneel in kleur gelakt; kristalwit en reinwit
Materiaal	Roodhout (FSC-gecertificeerd), grenen (FSC-gecertificeerd)
Naden	Ruimte onder deur 28 mm (standaard)
	Ruimte onder deur 35 mm (semi-standaard).
	Hang- en sluitnaad 4 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
Beglazing	Glasdikte 4 - 7 mm

Glaslatuitvoering

Zijlichtkozijn model 204 wordt geleverd met glaslaten (roodhout).

Hang- en sluitwerk

Geleverd met 2, 3 of 4 voorgemonteerde, verzinkte paumelles (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering).

Kozijn is voorzien van een voorgemonteerde sluitplaat (t.b.v. BS 200 of Nemeff 1200 serie slot)

Verpakking

Het kozijn wordt in onderdelen verpakt in folie

Montage

Zie montagehandleiding.

Opties

Scharnieren en sluitplaat in RVS uitvoering

Verdekte scharnieren

Garantie

Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.

Certificaten

FSC. Certificaatnummer: C015975