

Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, GELUIDWEREND, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

Berkopal HPL deur

Model:

- **900**, dicht uitvoering
- **901-905**, deur voorzien van glasopening, inclusief Slim Frame glaslatten i.c.m. een droogbeglazingssysteem en gemonteerd glas, af fabriek
- **999**, deur voorzien van glasopening volgens opgave, inclusief Slim Frame glaslatten i.c.m. een droogbeglazingssysteem en gemonteerd glas, af fabriek

Uitvoering:

- geluidwerend, enkeleurs, dubbeldeurs

Geluidwerendheid

- deurblad waarde: Rw 44 dB, functionele waarde Rw,p 39 dB

Rookwerendheid

- optioneel Sa / S200 conform de NEN-EN 1634-3

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 530 – 1080 (oplopend met 50 mm), maximaal 1600 mm
- deurhoogte (mm): 2315 – 2115 – 2015 -, maximaal 2990 mm
- deurdikte (mm): 40 mm

Kantuitvoering:

- **stomp**

Stijl- en regelwerk:

- Vurenhout kader in verzwaarde uitvoering

Kantafwerking:

- naadloos verlijmde roodhouten kantlatten aan de verticale zijden
- optioneel Eproc kunststof randafwerking i.c.m. de onderzijde vochtwerend geseald

Bepaling:

- HDF

Deklaag:

- hardkunststofplaat ca. 0,8 mm dik uit de Berkvens huiscollectie of Formica / Duropal collectie

Kleur:

- volgens kleurenschema. Structuur

Vulling:

- 2- laags akoestisch sonitus vulling

Beglazing:

- standaard 55A2 glas. Afwijkende glasspecificaties zijn ook mogelijk.

Glaslatten:

- standaard Slim Frame Colour polyurethaan glaslatten door en door gekleurd
- optioneel Slim Frame Wood glaslatten blank gevernist of wit gegrond

Glasopening:

- standaard glasopening deurmodel 901 – 905. Optioneel model 999, glasopening volgens tekening

Toebehoren standaard:

- geen

Toebehoren optioneel:

- extra boven- en/of onderregel t.b.v., montage dranger/valdorpel
- scharnierkrozing, aantal (st): 3
- pas- en arms geschaafd
- slotgatboring

- groef t.b.v. valdorpel
- Hang- en sluitwerk:
- in combinatie met het Omnia concept wordt de deur af fabriek voorzien van het juiste hang- en sluitwerk, afgestemd op de functionaliteit van de deur.

.01 BINNENDEUR

Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.
Berkopal geluidwerende deuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).