

## Berkolight 702



**Deurmodel** Model 702

**Functionaliteit** Standaard toepassing

**Geluidwerendheid** N.v.t.

**Deurbreedte** Deurbreedte: 880 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend)

**Deurhoogte** 2315 mm

**Deurdikte** 40 mm

**Deuruitvoering** Uitsluitend enkeledeurs

<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur is afgestemd op een deur-kozijncombinatie met Berdo mat zwart kozijn. Optioneel te combineren met een:
	Berdo nastelbaar montagekozijn in een witte variant
	Berlegno montagekozijn in witte variant
<b>Kantuitvoering</b>	Opdek
	Stomp recht
<b>Kantafwerking</b>	N.v.t.
<b>Kleur</b>	Berkvens mat zwart
<b>Afwerking</b>	Matte structuur
<b>Kader en vulling</b>	Samengesteld houtenframe met glas
<b>Glasuitvoering</b>	Uitsluitend blank veiligheidsglas
<b>Draainaden</b>	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn.
	Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	R.O.D.: uitsluitend 28 mm.
	Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.
	R.O.D.: uitsluitend 22 mm.
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Standaard inclusief voorgemonteerd smal slot.
	Specifiek garnituur voor Berkolight.

**Plafondhoogte clusters  
(standaard)**

N.v.t.

**Plafondhoogte clusters (semi  
standaard)**

N.v.t.

**Opties**

N.v.t.

**Extra opmerking**

N.v.t.

**Garantie**

Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.

**Certificaten**

FSC mixed label.