Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

TECHNISCHE INFORMATIE

Berkoline 670

Deurmodel	Model 670
Functionaliteit	Standaard toepassing
Geluidwerend	Bladwaarde: Rw 25 dB
	Laboratorium waarde Rw,p 22 dB
Deurbreedte	Deurbreedte: 630 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Dubbeldeursuitvoering max. 2 x deurbreedte 930 mm.
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard)
Deurdikte	40 mm

Deuruitvoering	Enkele deur
	Dubbele deur
	Schuifdeur

Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen:
	Berdo nastelbaar montage kozijn
	Berlegno montagekozijn
	Avento nastelbaar montagekozijn
	Berdu montagekozijn (stomp)

Kantuitvoering	Opdek
	Stomp armgeschaafd
	Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren)

Kantafwerking	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.

Kleur	Kristalwit
	Optie: Storm (toeslag)

Afwerking	Krasvaste TCS-laklaag

Beplating	HDF

Kader en vulling	Stabitec vulling
	Optioneel andere vullingen mogelijk.
Draainaden	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn.
	Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.
	R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis.
Hang- en sluitwerk	Standaard inclusief voorgemonteerd BS210 slot.
	Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur.
Opties	Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering.
	Roostersparing t.b.v. meterkastroosters.
Extra opmerking	Afgebeelde deur is 2315 x 930 mm, bij andere deurmaten kunnen de posities van de freeslijnen afwijken. Door lichtinval kunnen de freeslijnen optisch een ander aanzicht hebben per positie
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
Certificaten	FSC mixed label. Certificaatnummer: SCS-COC-00689