

## Berklon 903



**Deurmodel** Model 903, met glasopening

**Functionaliteit** Standaard

**Brandwerend** N.v.t.

**Geluidwerend** Laboratorium waarde (minimaal):  $R_{w,p}$  16 dB\*

Laboratorium waarde (maximaal):  $R_{w,p}$  22 dB\*

\* Laboratorium waarde is afhankelijk van de vulling, afdichting van het kozijn, r.o.d. en toepassing valdorpel en/of ventilatierooster.

**Deurbreedte** Deurbreedte: 630 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Dubbeldeursuitvoering max. 2 X deurbreedte 930mm.

**Deurhoogte** 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Maximaal 2600 mm.

**Deurdikte** 40 mm

<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur
	Dubbele deur
	Schuifdeur

<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen:
	Berdo nastelbaar montage kozijn
	Berlegno montagekozijn
	Avento nastelbaar montagekozijn
	Berdu montagekozijn (stomp)

<b>Kantuitvoering</b>	Opdek
	Stomp armgeschaafd
	Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren)

<b>Kantafwerking</b>	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.
----------------------	---

<b>Kleur</b>	Kristalwit, reinwit
	Optie: Gebroken wit

<b>Afwerking</b>	Krasvaste TCS-laklaag
------------------	-----------------------

<b>Beplating</b>	HDF
------------------	-----

<b>Kader en vulling</b>	Honingraat t/m deurhoogte 2315 mm.
	Optioneel andere vullingen mogelijk.

<b>Draainaden</b>	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn.
	Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.
	R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis en kozijnhoogte

<b>Hang- en sluitwerk</b>	Standaard inclusief voorge monteerd BS210 slot.
	Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur

<b>Opties</b>	Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering.
---------------	--

<b>Garantie</b>	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
-----------------	--

<b>Certificaten</b>	FSC mixed label gecertificeerd. Certificaatnummer: SCS-COC-00689
---------------------	--