

Kogelwerend



Deurmodel Model 900, dichte deur.

Functionaliteit Kogelwerend klasse FB4 (zwaarste handvuurwapens)

Brandwerend N.v.t.

Geluidwerend Deurblad waarde: Rw 38 dB

Functionele waarde Rw,p n.b.

Rookwerend N.v.t.

Inbraakwerend N.v.t.

Deurbreedte Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Maximaal breedte 1600 mm.

| | |
|-------------------------|--|
| Deurhoogte | 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. |
| | Maximaal hoogte 2990 mm. |
| Deurdikte | 42 mm |
| Extra poleren | N.v.t. |
| Deuruitvoering | Enkele deur |
| Kozijnuitvoering | Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: |
| | Houten kogelwerend inmetsel of montagekozijn |
| | Stalen kogelwerend inmetsel of montagekozijn |
| Kantuitvoering | Stomp |
| | Optie één- of tweezijdig armgeschaafd |
| Kantafwerking | Open kantconstructie. |
| Afwerking | HPL bekleding in diverse kleuren |
| | Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur |
| Beplating | HDF 3mm |
| Kader en vulling | Multiplex kern 30 mm |
| | Staalplaat 2x 2 mm |

Glasopening

N.v.t.

Draainaden

Advies:

Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm.

R.O.D. afhankelijk van (ventilatie) eis

Hang- en sluitwerk

Projectscharnieren BSW 070-7/160 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting

Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur

Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat

Garantie

Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.