Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

TECHNISCHE INFORMATIE

Opdekdeur

Deurmodel	Model 900, dichte deur.
	Optie: glasmodel 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909 en 999 (i.c.m. volspaan vulling)
Functionaliteit	Standaard toepassing
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Deurblad waarde: Rw 29 dB
	Functionele waarde Rw,p 27 dB
Rookwerend	N.v.t.
Inbraakwerend	N.v.t.
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Maximaal breedte1230 mm.

Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximaal hoogte 2700 mm.
Deurdikte	40 mm
Extra poleren	N.v.t.
Deuruitvoering	Enkele deur
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Berdu of Berlegno houten montagekozijn
	Avento of Berdo montage kozijn (afhankelijk van deurafmeting)
Kantuitvoering	Opdek
Kantafwerking	Kantenfolie in houtlook
	Kantenfolie in wit
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
Beplating	HDF
Kader en vulling	MDF kader rondom
	tubelaire spaanplaatvulling

Glasopening	Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd.
	Optioneel is de Slim Frame Wood glaslat leverbaar. Deze is standaard blank gevernist

Draainaden	Advies:
	Hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	R.O.D. afhankelijk van (ventilatie) eis

Hang- en sluitwerk	Paumelles 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting
	Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur
	Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat

Opties	Combinatie met een spiegelpaneel
	Vulling uitwisselen voor een volspaan (FSC) of geluidwerende vulling

Garantie	Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.