

## Verdi Light 703



**Deurmodel**

Model 704

**Functionaliteit**

Standaard toepassing

**Geluidwerendheid**

N.v.t.

**Deurbreedte**

Deurbreedte: 880 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend)

**Deurhoogte**

2500, 2515, 2530 en 2545 mm (opdek standaard)

2560, 2575, 2590 mm (opdek semi standaard)

2470, 2485, 2500 en 2515 mm (stomp standaard)

2530, 2545 en 2560 mm (stomp semi-standaard)

**Deurdikte**

40 mm

**Deuruitvoering**

Uitsluitend enkeledeurs

<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende zwarte kozijnuitvoeringen:
	Verdi opdek
	Verdi Wood (mdf)
<b>Kantuitvoering</b>	Opdek
	Stomp recht
<b>Kantafwerking</b>	N.v.t.
<b>Kleur</b>	Berkvens mat zwart
<b>Afwerking</b>	Matte structuur
<b>Kader en vulling</b>	Samengesteld houtenframe met glas
<b>Glasuitvoering</b>	Uitsluitend blank veiligheidsglas
<b>Draainaden</b>	Gebaseerd op toepassing in Verdi of Verdi Wood (mdf) kozijn.
	Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm.
	R.O.D.: uitsluitend 28 mm.
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Standaard inclusief voorgemonteerd smal slot.
	Specifiek garnituur voor Verdi light.
<b>Plafondhoogte clusters (standaard)</b>	2610 - 2624 mm, 2625 - 2639 mm, 2640 - 2654 mm en 2655 - 2669 mm

**Plafondhoogte clusters (semi standaard)**

2670 - 2684 mm, 2685 - 2699 mm en 2700 - 2715 mm

**Opties**

N.v.t.

**Extra opmerking**

N.v.t.

**Garantie**

Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling

**Certificaten**

FSC mixed label