

## Brand en Geluidwerend 30+ 48 dB (80 mm)



### Deurmodel

Model 900, dichte deur.

Optie: glasopening maximaal 254 x 1204 mm

### Functionaliteit

Brandwerend, geluidwerend en rookwerend

### Brandwerend

30 minuten conform de NEN-EN 1634-1

Rapportnr. Y\_1682-2-RA-002

### Geluidwerend

Deurblad waarde:  $R_w$  46 dB

Functionele waarde  $R_{w,p}$  44 dB

### Rookwerend

Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3

### Inbraakwerend

N.v.t.

<b>Deurbreedte</b>	Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximaal gecertificeerde breedte 1230 mm
<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximaal gecertificeerde hoogte 2875 mm
<b>Deurdikte</b>	80 mm
<b>Extra poleren</b>	Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven ( 1123*2875 mm cq. 1237*2610 mm)
<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur
	Dubbele deurset op aanvraag
<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Berdu houten montagekozijn
<b>Kantuitvoering</b>	Stomp, 3-voudige verjonging aan 3 zijden
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
<b>Kantafwerking</b>	Roodhouten kantlatten, 10 mm.
<b>Afwerking</b>	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur

<b>Beplating</b>	HDF
<b>Kader en vulling</b>	Roodhout kader in verzwaarde uitvoering, dubbele boven en onderregel 6 laags akoestische / brandwerende vulling
<b>Glasopening</b>	Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd. Optioneel is de Slim Frame Wood glaslat leverbaar. Deze is standaard blank gevernist
<b>Draainaden</b>	Ruimte onder de deur is 6 mm, 2 valdorpels toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Valdorpels worden voorgemonteerd af fabriek, Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm, snoerprofiel toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis
<b>Hang- en sluitwerk</b>	BSW 3-dimensionale verstelbare projectscharnieren 2 of 3 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting Voorgemonteerd slot met een doornmaat van 80 mm. Slotfunctie n.t.b. Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat
<b>Garantie</b>	Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.