

## Bestekomschrijving BERKVENS. ( BRL 2211 )

### 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

#### 30.32 KOZIJNEN

##### 30.32.12- METALEN PUI/KOZIJN.

###### 0. METALEN PUI/KOZIJN, STANDAARD, STALEN OPDEK INMETSELKOZIJN

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

- Berla stalen, inmetselkozijn, opdek
- deurhoog montagekozijn, met volle bovendorpel en zonder bovenlicht

Uitvoering:

- RZ 200, kozijn met volle bovendorpel, deurhoog
- RZ 202, kozijn met volle bovendorpel, deurhoog, dubbele deur.

Afmeting:

- afgestemd op deurbreedte (mm): 530 – 1230 mm  
(standaard deurmatten met 50 mm oplopend)
- afgestemd op deurhoogte (mm): standaard 2315, 2115 of 2015 mm
- kozijnhoogte maximaal 2750 mm
- muurdikte (mm): 70, 90, 100, 110 of 125
- sponningaanslag (mm): 15
- ruimte onder deur (mm): 22

Materiaal:

- Zincor staal dikte 1,5 mm.

Oppervlaktebehandeling:

- Grondlak grijs, laagdikte 80 µm.

Kleur:

- Kristalwit

Toebehoren standaard:

- kozijnstijlen voorzien van aanslagdopjes
- scharnieren: 3 stuks SR3 paumelles gegalvaniseerd
- gestanste gaten t.b.v. BS210 slot of Nemef 600 serie
- 2 vloerbeugels
- 6 inmetselehaken

Bevestiging:

- kozijn wordt bevestigd en gesteld met behulp van een vloerbeugelstelmal

##### **.01 BINNENDEURKOZIJN/-PUI**

Kozijnen aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

**Te combineren met een Berkvens opdekdeur.**

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.