

Verdi Light 702



Deurmodel

Model 702

Functionaliteit

Standaard toepassing

Geluidwerendheid

N.v.t.

Deurbreedte

Deurbreedte: 880 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend)

Deurhoogte

2500, 2515, 2530 en 2545 mm (opdek standaard)

2560, 2575, 2590 mm (opdek semi standaard)

2470, 2485, 2500 en 2515 mm (stomp standaard)

2530, 2545 en 2560 mm (stomp semi-standaard)

Deurdikte

40 mm

Deuruitvoering

Uitsluitend enkeledeurs

Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende zwarte kozijnuitvoeringen:
	Verdi opdek
	Verdi Wood (mdf)
Kantuitvoering	Opdek
	Stomp recht
Kantafwerking	N.v.t.
Kleur	Berkvens mat zwart
Afwerking	Matte structuur
Kader en vulling	Samengesteld houtenframe met glas
Glasuitvoering	Uitsluitend blank veiligheidsglas
Draainaden	Gebaseerd op toepassing in Verdi of Verdi Wood (mdf) kozijn.
	Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm.
	R.O.D.: uitsluitend 28 mm.
Hang- en sluitwerk	Standaard inclusief voorgemonteerd smal slot.
	Specifiek garnituur voor Verdi light.
Plafondhoogte clusters (standaard)	2610 - 2624 mm, 2625 - 2639 mm, 2640 - 2654 mm en 2655 - 2669 mm

Plafondhoogte clusters (semi standaard)

2670 - 2684 mm, 2685 - 2699 mm en 2700 - 2715 mm

Opties

N.v.t.

Extra opmerking

N.v.t.

Garantie

Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling

Certificaten

FSC mixed label