

## Berlegno RB stomp



<b>Modellen</b>	Enkeldeurs (model 200)
	Glaspui (model 201)
	Dubbeldeurs (model 202)
	Enkeldeurs met zijlicht (model 204)
<b>Functionaliteit</b>	Standaard
<b>Brandwerend</b>	N.v.t.
<b>Geluidwerend</b>	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur
<b>Kozijnbreedte</b>	Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.

<b>Kozijnhoogte</b>	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm.
	Overige deurhoogtes op aanvraag.
	Maximale kozijnhoogte 3000 mm
<b>Wanddikte</b>	70, 100, 125 mm
<b>Deurdikte</b>	ca. 40 mm
<b>Uitvoering</b>	Stomp
<b>Snoerprofiel</b>	Optioneel mogelijk.
	Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
<b>Sponning</b>	Stomp 17 x 45 mm
<b>Kleur</b>	Geground ca. 80 µm.
	Optioneel in kleur gelakt; kristalwit en reinwit
<b>Materiaal</b>	Roodhout (FSC-gecertificeerd), grenen (FSC-gecertificeerd)
<b>Naden</b>	Ruimte onder deur 22 mm (standaard)
	Ruimte onder deur 10 of 35 mm (semi-standaard).
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm.
<b>Beglazing</b>	Glasdikte 4 - 7 mm (zijlichtkozijnen)

**Glaslatuitvoering**

Zijlichtkozijn model 204 wordt geleverd met glaslaten (roodhout).

**Hang- en sluitwerk**

Geleverd met 2, 3 of 4 voorgemonteerde bladscharnieren (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering).

Kozijn is voorzien van een voorgemonteerde sluitplaat (t.b.v. BS 200 of Nemeff 1200 serie slot)

**Verpakking**

Het kozijn wordt in onderdelen verpakt in folie

**Montage**

Zie montagehandleiding.

**Opties**

Scharnieren en sluitplaat in RVS uitvoering

Verdekte scharnieren

**Garantie**

Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.

**Certificaten**

FSC. Certificaatnummer: C015978