


## Berkoline 686



**Deurmodel** Model 686

**Functionaliteit** Standaard toepassing

**Geluidwerend** Bladwaarde: Rw 25 dB

Laboratorium waarde Rw,p 22 dB

**Deurbreedte** Deurbreedte: 630 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Dubbeldeursuitvoering max. 2 x deurbreedte 930 mm.

**Deurhoogte** 2015, 2115 en 2315 mm (standaard)

**Deurdikte** 40 mm

<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur
	Dubbele deur
	Schuifdeur

<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen:
	Berdo nastelbaar montage kozijn
	Berlegno montagekozijn
	Avento nastelbaar montagekozijn
	Berdu montagekozijn (stomp)

<b>Kantuitvoering</b>	Opdek
	Stomp armgeschaafd
	Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren)

<b>Kantafwerking</b>	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.
----------------------	---

<b>Kleur</b>	Kristalwit en Reinwit
--------------	-----------------------

<b>Afwerking</b>	Krasvaste TCS-laklaag
------------------	-----------------------

<b>Beplating</b>	HDF
------------------	-----

<b>Kader en vulling</b>	Stabitec vulling
	Optioneel andere vullingen mogelijk.

<b>Draainaden</b>	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn.
	Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.
	R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis.

<b>Hang- en sluitwerk</b>	Standaard inclusief voorgemonteerd BS210 slot.
	Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur.

<b>Opties</b>	Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering.
	Roostersparing t.b.v. meterkastroosters.

<b>Extra opmerking</b>	Afgebeelde deur is 2315 x 930 mm, bij andere deurmatten kunnen de posities van de freeslijnen afwijken. Door lichtinval kunnen de freeslijnen optisch een ander aanzicht hebben per positie
------------------------	---

<b>Garantie</b>	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
-----------------	--

<b>Certificaten</b>	FSC mixed label. Certificaatnummer: SCS-COC-00689
---------------------	---