

Bestekteksten Verdi

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.32.12- KOZIJNEN.

0. METALEN PUI/KOZIJN, STANDAARD, STALEN MONTAGEKOZIJN

Fabrikaat : Berkvens B.V.

Type:

- **Verdi RZ Flex kozijn** t.b.v. **Verdi plafondhoge** ^{TCS} **lakdeur**
- Plafondhoog montagekozijn, met volle bovendorpel
- Uitsluitend opdek

Uitvoering:

- enkeldeurs
- dubbeldeurs (202)
- kozijn met zijlicht (204)

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 680, 730, 780, 830, 880 930
- deurhoogte (mm): standaard **2500, 2515, 2530 of 2545**
- stijllengte afgestemd op de plafondhoogte, minimaal 2610 mm, maximaal 2715 mm
- muurdikte (mm): 70 of 100
- sponningaanslag (mm): 15
- ruimte onder deur (mm): 28

Brede afgeschuinde stijlen (57 mm) en verhoogde bovendorpel t.b.v. Flexunit

Gepatenteerd klemsysteem

Oppervlaktebehandeling: afgelakt, polyester laklaag, laagdikte 35 µm

Kleur:

- kristalwit

Materiaal: sendzimir verzinkt staal dikte circa 1 mm

Toebehoren:

- Flexunit t.b.v. plafondaansluiting
- aanslagdopjes of aanslagprofiel
- scharnieren: vernikkelde paumelles (RVS look)
- gestanste gaten t.b.v. BS210 slot
- sluitplaat RVS

.01 BINNENDEURKOZIJN

Kozijnen c.q. puien aanbrengen in de woningen/appartementen zoals op tekening aangegeven. **Altijd combineren met een Verdi opdekdeur.**

Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant.

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

30.32.12- KOZIJNEN.

0. METALEN PUI/KOZIJN, STANDAARD, STALEN MONTAGEKOZIJN

Fabrikaat : Berkvens B.V.

Type:

- **Verdi RL Flex kozijn** t.b.v. **Verdi** ^{TCS} **lakdeur i.c.m. spiegelpaneel**
- Plafondhoog montagekozijn, met volle bovendorpel
- Uitsluitend opdek

Uitvoering:

- enkeldeurs
- dubbeldeurs (202)
- kozijn met zijlicht (204)

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 680, 730, 780, 830, 880 930
- deurhoogte (mm): standaard **2315**
- stijllengte afgestemd op de plafondhoogte, minimaal 2610 mm, maximaal 2715 mm
- paneelhoogte afgestemd op deurhoogte en stijllengte
- muurdikte (mm): 70 of 100
- sponningaanslag (mm): 15
- ruimte onder deur (mm): 28

Brede afgeschuinde stijlen (57 mm) en verhoogde bovendorpel t.b.v. flexunit

Gepatenteerd klemsysteem

Oppervlaktebehandeling: afgelakt, polyester laklaag, laagdikte 35 µm

Kleur:

- kristalwit

Materiaal: sendzimir verzinkt staal dikte circa 1 mm

Toebehoren:

- Flexunit t.b.v. plafondaansluiting
- aanslagdopjes of aanslagprofiel
- scharnieren: vernikkelde paumelles (RVS look)
- gestanste gaten t.b.v. BS210 slot
- sluitplaat RVS
- montagebeugels t.b.v. spiegelpaneel

.01 BINNENDEURKOZIJN

Kozijnen c.q. puien aanbrengen in de woningen/appartementen zoals op tekening aangegeven. **Altijd combineren met een Verdi opdekdeur.**

Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

30.32.12- KOZIJNEN.

0. METALEN PUI/KOZIJN, STANDAARD, STALEN MONTAGEKOZIJN

Fabrikaat : Berkvens B.V.

Type:

- **Verdi RZ kozijn** t.b.v. **Verdi niet-plafondhoge TCS lakdeur**
- Niet-plafondhoog montagekozijn, met volle bovendorpel, zonder Flexunit
- Uitsluitend opdek

Uitvoering:

- enkeldeurs

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 680, 730, 780, 830, 880 930
- deurhoogte (mm): standaard **2115 of 2315**
- stijllengte afgestemd op de deurhoogte
- muurdikte (mm): 70 of 100
- sponningaanslag (mm): 15
- ruimte onder deur (mm): 28

Brede afgeschuinde stijlen (57 mm) en verhoogde bovendorpel, excl. Flexunit

Gepatenteerd klemsysteem

Oppervlaktebehandeling: afgelakt, polyester laklaag, laagdikte 35 µm

Kleur:

- kristalwit

Materiaal: sendzimir verzinkt staal dikte circa 1 mm

Toebehoren:

- aanslagdopjes of aanslagprofiel
- scharnieren: vernikkelde paumelles (RVS look)
- gestanste gaten t.b.v. BS210 slot
- sluitplaat RVS

.01 BINNENDEURKOZIJN

Kozijnen aanbrengen in de woningen/appartementen daar waar de situatie geen standaard combinatie is toe te passen. **Altijd combineren met een Verdi opdeur.**
Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant.

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

30.33 DEUREN

30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, AFGELAKT

Fabrikaat : Berkvens B.V.

Type:

- **Verdi plafondhoge** ^{TCS} **lakdeur** t.b.v. **Verdi RZ Flex kozijn**
- Uitsluitend opdek (rechte profilering)

Model:

- 900 dicht
- 911 kleine glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas
- 901 kleine glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas
- 902 grote glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas
- 903 smalle glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas
- 904 grote glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas
- 905 grote glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas

Beplating: HDF board

Toepassing: plafondhoog Verdi RZ Flex kozijn

Uitvoering:

- enkeleurs
- dubbeldeurs

Deurbreedte (mm): 680, 730, 780, 830, 880 930

Deurhoogte (mm): standaard **2500, 2515, 2530, 2545**. Semi standaard op aanvraag

Deurdikte: 40 mm

Randafwerking: 3 zijdig voorzien van een kunststof randafwerking in kristalwit

Onderzijde vochtwerend geseald

Type toplaag: krasvaste ^{TCS} lak met UV-grondlaag

Kleur: kristalwit

Vulling: Stabitec celvulling. Optioneel geluidwerende vulling

Stijl- en regelwerk: MDF

Hang- en sluitwerk: klasse Standaard, leveren onder KOMO-productcertificaat

Garnituur: BS Verdi garnituur met langschild, kleur F1

Scharnieren: 3 vernikkelde paumelles (RVS look)

3 stuks paumelleboringen

Slot: gemonteerd BS 210 slot

Toebehoren:

- Gefolieerde glaslatten t.b.v. modellen 901 t/m 905, kristalwit
- Gefolieerde T-lat met kantschuiven t.b.v. dubbeldeurs uitvoering, kristalwit

.01 BINNENDEUR

Binnendeuren aanbrengen in de woningen/appartementen zoals op tekening aangegeven. **Altijd combineren met een Verdi kozijn.**

Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

Verdi ^{TCS} lakdeuren met Stabitec vulling zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).

30.33.11- HOUTEN DEUR.

1. BINNENDEUR, AFGELAKT

Fabrikaat : Berkvens B.V.

Type:

- **Verdi** ^{TCS} **lakdeur i.c.m. spiegelpaneel** t.b.v. **Verdi RL Flex kozijn**
- Uitsluitend opdek (rechte profilering)

Model:

- 900 dicht
- 911 kleine glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas
- 901 kleine glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas
- 902 grote glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas
- 903 smalle glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas
- 904 grote glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas
- 905 grote glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas

Beplating: HDF board

Toepassing: plafondhoog Verdi RL kozijn

Uitvoering:

- enkeleurs
- dubbeldeurs

Deurbreedte (mm): 680, 730, 780, 830, 880 930

Deurhoogte (mm): standaard **2315**

Paneelbreedte (mm): 680, 730, 780, 830, 880 930

Paneelhoogte: afgestemd op deurhoogte en stijllengte

Deurdikte: 40 mm

Randafwerking: 3 zijdig voorzien van een kunststof randafwerking in kristalwit

Onderzijde vochtwerend geseald

Type toplaag: krasvaste ^{TCS} lak met UV-grondlaag

Kleur: kristalwit

Vulling: Stabitec celvulling. Optioneel geluidwerende vulling

Stijl- en regelwerk: MDF

Hang- en sluitwerk: klasse Standaard, leveren onder KOMO-productcertificaat

Garnituur: BS Verdi garnituur met langschild, kleur F1

Scharnieren: 3 vernikkelde paumelles (RVS look)

3 stuks paumelleboringen

Slot: gemonteerd BS 210 slot

Toebehoren:

- Gefolieerde glaslatten t.b.v. modellen 901 t/m 905, kristalwit
- Gefolieerde T-lat met kantschuiven t.b.v. dubbeldeurs uitvoering, kristalwit

.01 BINNENDEUR

Binnendeuren aanbrengen in de woningen/appartementen zoals op tekening aangegeven. **Altijd combineren met een Verdi kozijn.**

Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

Verdi ^{TCS} lakdeuren met Stabitec celvulling zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).

30.33.11- HOUTEN DEUR.

2. BINNENDEUR, AFGELAKT

Fabriek : Berkvens B.V.

Type:

- **Verdi niet-plafondhoge** ^{TCS} **lakdeur** t.b.v. **Verdi RZ kozijn**
- Uitsluitend opdek (rechte profilering)

Model:

- 900 dicht
- 911 kleine glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas
- 901 kleine glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas
- 902 grote glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas
- 903 smalle glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas
- 904 grote glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas
- 905 grote glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas

Beplating: HDF board

Toepassing: niet-plafondhoog Verdi RZ kozijn, daar waar geen plafondhoge deur mogelijk is

Uitvoering:

- enkeleurs

Deurbreedte (mm): 680, 730, 780, 830, 880 930

Deurhoogte (mm): standaard **2115 of 2315**

Deurdikte: 40 mm

Randafwerking: 3 zijdig voorzien van een kunststof randafwerking in kristalwit

Onderzijde vochtwerend geseald

Type toplaag: krasvaste ^{TCS} lak met UV-grondlaag

Kleur: kristalwit

Vulling: Stabitec celvulling. Optioneel geluidwerende vulling

Stijl- en regelwerk: MDF

Hang- en sluitwerk: klasse Standaard, leveren onder KOMO-productcertificaat

Garnituur: BS Verdi garnituur met langschild, kleur F1

Scharnieren: 2 vernikkelde paumelles (d.h. 2115), 3 vernikkelde paumelles (d.h. 2315) (RVS look)

2 stuks paumelleboringen (deurhoogte 2115), 3 stuks paumelleboringen (deurhoogte 2315)

Slot: gemonteerd BS 210 slot

Toebehoren:

- Gefolieerde glaslatten t.b.v. modellen 901 t/m 905, kristalwit

.01 BINNENDEUR

Binnendeuren aanbrengen in de woningen/appartementen zoals op tekening aangegeven. **Altijd combineren met een Verdi kozijn.**

Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

Verdi ^{TCS} lakdeuren met Stabitec celvulling zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).

30.80 - HANG- EN SLUITWERK.

1. BS VERDI GARNITUUR

Type: set langschilden, waar nodig aangevuld met set krukken

Model: verkrijgbaar in Loop, Dag&Nacht, Vrij&Bezet, Kast, Knop en Blind

Toepassing: basisgarnituur t.b.v. Verdi deuren

Uitvoering: aluminium

Kleur: F1

Toebehoren:

- 2 patentbouten

.01 DEURGARNITUUR

Deurgarnituur aanbrengen in de woningen/appartementen volgens hang- en sluitwerkstaat. **Altijd combineren met een Verdi deur.**

Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant.