

TECHNISCHE INFORMATIE

Berkolux 70



Deurmodel

Model 70

Functionaliteit

Standaard toepassing

Geluidwerend

Deurblad waarde: n.n.b.

Functionele waarde: n.n.b.

Deurbreedte

Deurbreedte: 830 – 930 mm (alleen standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Dubbeldeursuitvoering max. 2 X deurbreedte 930 mm.

Deurhoogte

2015, 2115 en 2315 mm (standaard)

Deurdikte

40 mm

Deuruitvoering	Enkele deur.
	Dubbele deur.
	Schuifdeur.

Kozijnuitvoering	Berdo nastelbaar montage kozijn
	Berlegno montagekozijn
	Avento nastelbaar montagekozijn
	Berdu montagekozijn

Kantuitvoering	Opdek
	Stomp armgeschaafd
	Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren)

Kantafwerking	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald
----------------------	--

Kleur	Kristalwit
--------------	------------

Afwerking	Krasvaste TCS-laklaag
------------------	-----------------------

Beplating	HDF
------------------	-----

Vulling	Houtvezelplaat
----------------	----------------

Draainaden	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn.
	Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.
	R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis.

Hang- en sluitwerk	Standaard inclusief voorgesmonteerd BS210 slot.
	Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur

Opties	Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering
---------------	---

Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling
-----------------	---

Certificaten	FSC mixed label. Certificaatnummer: SCS-COC-00689
---------------------	---