

Verdi Wood Dubbeldeurs RZ tussenstijl



Modellen

Dubbeldeurs met tussenstijl (model 212)

Functionaliteit

Standaard

Brandwerend

N.v.t.

Geluidwerend

Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur

Kozijnbreedte

Kozijnbreedte is afhankelijk van de toegepaste deurbreedte. Afgestemd op 2 keer deurbreedte: 676 – 926 mm

Kozijnhoogte

Kozijnhoogte 2227 mm t.b.v. deurhoogte 2115 mm

Kozijnhoogte 2427 mm t.b.v. deurhoogte 2315 mm

Wanddikte	Wanddikte 70 en 100 mm.
Deurdikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Aanslagprofiel	Optioneel mogelijk.
	Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
Sponning	Stomp 17 X 45 mm
Kleur	Kristalwit
Materiaal	Beuken gelakt en / of gefolieerd, vochtwerend MDF. (FSC mixed-label gecertificeerd). Flexunit uitgevoerd in sendzimir vezinkt staal en voorzien van een polyesterlaklaag
Naden	Ruimte onder deur 28 mm.
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
Beglazing	Glasdikte 4 - 7 mm (zijlichtkozijnen)
Glaslatuitvoering	N.v.t.

Hang- en sluitwerk	Kozijn geleverd met 6 vernikkelde scharnieren.
	Kozijn is voorzien van een standaard sluitplaten t.b.v. een BS210 slot.

Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in folie.
-------------------	------------------------------------

Montage	Het kozijn wordt in het werk op een vlakke ondergrond samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas, rubber hamer, accuschroefboormachine met Torx- & kruiskopbit, rolmaat, Berkvens montagemal en schroevendraaier (Torx & kruiskop). Stijlen en dorpels voorzien van deuvels (verlijmen) en schroeven. Kozijn en Flexunit in 1 arbeidsgang plaatsen in de sparing en te lood en waterpas stellen. Eventueel onderzijde uitvullen. Hangstijl m.b.v. de klemlijst vastzetten. Hierna de sluitstijl vastzetten. Controleren of de stijlen evenwijdig aan elkaar lopen. Architraven voorzien van enkele dotjes lijm en deze aanbrengen. Scharnieren plaatsen en hierna de deur afhangen. Deur voorzien van het meegeleverde garnituur.
----------------	---

Opties	RVS scharnieren of verdeckte scharnieren
	RVS sluitplaat
	Tussenkalf (model 204), RVS sluitplaat

Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
-----------------	--