

## Verdi Light 703

<b>Deurmodel</b>	Model 704
<b>Functionaliteit</b>	Standaard toepassing
<b>Geluidwerendheid</b>	N.v.t.
<b>Deurbreedte</b>	Deurbreedte: 880 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend)
<b>Deurhoogte</b>	2315mm (opdek en stomp) 2500, 2515, 2530 en 2545 mm (opdek standaard) 2560, 2575, 2590 mm (opdek semi standaard) 2470, 2485, 2492, 2500, 2507, 2515,2522 en 2537 mm (standaard stomp). 2530, 2545, 2552, 2560 2567 en 2582mm (semi standaard stomp).
<b>Deurdikte</b>	40 mm
<b>Deuruitvoering</b>	Enkeldeurs
<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen: Verdi opdek Verdi Wood
<b>Kantuitvoering</b>	Opdek Stomp recht
<b>Kantafwerking</b>	N.v.t.

<b>Kleur</b>	Berkvens mat zwart
<b>Afwerking</b>	Matte structuur
<b>Kader en vulling</b>	Samengesteld houtenframe met glas
<b>Glasuitvoering</b>	Uitsluitend blank veiligheidsglas
<b>Draainaden</b>	Gebaseerd op toepassing in Verdi of Verdi Wood kozijn. Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm. Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm. R.O.D.: uitsluitend 28 mm.
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Standaard inclusief voormonteerd smal slot. Specifiek garnituur voor Verdi light.
<b>Plafondhoogte clusters (standaard)</b>	2610 - 2624 mm, 2625 - 2639 mm, 2640 - 2654 mm en 2655 - 2669 mm
<b>Plafondhoogte clusters (semi standaard)</b>	2670 - 2684 mm, 2685 - 2699 mm en 2700 - 2715 mm
<b>Opties</b>	N.v.t.
<b>Extra opmerking</b>	N.v.t.
<b>Garantie</b>	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling
<b>Certificaten</b>	FSC mixed label