

## Brand en Inbraakwerend 60+ 58 mm WK3



**Deurmodel** Model 900, dichte deur.

**Functionaliteit** Brandwerend, geluidwerend, rookwerend en inbraakwerend

**Brandwerend** 60 minuten conform de NEN-EN 1634-1

Rapportnr. Y\_1559-1-RA-002

**Geluidwerend** Deurblad waarde: Rw 31 dB

Functionele waarde Rw,p 27 dB

**Rookwerend** Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3

**Inbraakwerend** Weerstandklasse 3 (WK 3) conform de NEN 5096

SHR rapport 2015 15.0359

<b>Deurbreedte</b>	Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal gecertificeerde breedte 1100 mm
<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm
<b>Deurdikte</b>	58 mm
<b>Extra poleren</b>	Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven
<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur
<b>Kozijuitvoering</b>	Avento 60+
<b>Kantuitvoering</b>	Stomp Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
<b>Kantafwerking</b>	Roodhouten kantlatten, 10 mm.
<b>Afwerking</b>	HPL bekleding in diverse kleuren Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
<b>Beplating</b>	HDF

<b>Kader en vulling</b>	Opschuimende materialen achter de kantlat, dubbele boven en onderregel
	Volspaanvulling
	Stijlen en regelwerk hardhout
<b>Glasopening</b>	N.v.t.
<b>Draainaden</b>	Ruimte onder de deur is 6 mm.
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm, snoerprofiel toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis
<b>Hang- en sluitwerk</b>	2 sterren veiligheidsbeslag voorzien van kerntrek; 3 of 4 scharnieren en dievenpennen; sluitkom(men); meerpunsluiting SKG**
	Optie: spionoog- max.diameter 15 mm (noodzakelijk voor PKVW)
<b>Garantie</b>	Product wordt geleverd met GND I, II of III garanticertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.