

## Verdi Wood Dubbeldeurs RL FLEX tussenstijl



### Modellen

Dubbeldeurs met tussenstijl (model 212)

### Functionaliteit

Standaard

### Brandwerend

N.v.t.

### Geluidwerend

Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur

### Kozijnbreedte

Kozijnbreedte is afhankelijk van de toegepaste deurbreedte. Afgestemd op 2 keer deurbreedte: 676 – 926 mm

### Kozijnhoogte

Gebaseerd op clustering plafondhoogte. Kozijnhoogte is minimaal 2582 mm en maximaal 2672 mm (15 mm oplopend). Deurhoogte is 2315 mm. Paneel wordt afgestemd op kozijnhoogte.

### Wanddikte

Wanddikte 70 en 100 mm.

### Deurdikte

ca. 40 mm

|                           |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uitvoering</b>         | Stomp                                                                                                                                                                    |
| <b>Aanslagprofiel</b>     | Optioneel mogelijk.                                                                                                                                                      |
|                           | Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.                                                                                                            |
| <b>Sponning</b>           | Stomp 17 X 45 mm voorzien van montagebeugels t.b.v. het paneel                                                                                                           |
| <b>Kleur</b>              | Kristalwit                                                                                                                                                               |
| <b>Materiaal</b>          | Beuken gelakt en / of gefolieerd, vochtwerend MDF. (FSC mixed-label gecertificeerd). Flexunit uitgevoerd in sendzimir vezinkt staal en voorzien van een polyesterlaklaag |
| <b>Naden</b>              | Ruimte onder deur 28 mm.                                                                                                                                                 |
|                           | Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm                                                                                                                   |
| <b>Beglazing</b>          | N.v.t.                                                                                                                                                                   |
| <b>Glaslatuitvoering</b>  | N.v.t.                                                                                                                                                                   |
| <b>Hang- en sluitwerk</b> | Kozijn geleverd met 6 vernikkelde scharnieren.                                                                                                                           |
|                           | Kozijn is voorzien van een standaard sluitplaten t.b.v. een BS210 slot.                                                                                                  |
| <b>Verpakking</b>         | Het kozijn wordt verpakt in folie.                                                                                                                                       |

**Montage**

Het kozijn wordt in het werk op een vlakke ondergrond samengesteld.  
Hulpgereedschappen: waterpas, rubber hamer, accuschroefboormachine met Torx- & kruiskopbit, rolmaat, Berkvens montagemaal en schroevendraaier (Torx & kruiskop). Stijlen en dorpels voorzien van deuvets (verlijmen) en schroeven. Kozijn en Flexunit in 1 arbeidsgang plaatsen in de sparing en te lood en waterpas stellen. Eventueel onderzijde uitvullen. Hangstijl m.b.v. de klemlijst vastzetten. Hierna de sluitstijl vastzetten. Controleren of de stijlen evenwijdig aan elkaar lopen. Architraven voorzien van enkele dotjes lijm en deze aanbrengen. Scharnieren plaatsen en hierna de deur afhangen. Deur voorzien van het meegeleverde garnituur.

**Opties**

RVS scharnieren of verdeckte scharnieren

RVS sluitplaat

**Garantie**

Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.