

Bergron



Deurmodel	Dicht (model 900) of met glasopening (model 901 t/m 905)
Functionaliteit	brandwerend (30 minuten), geluidwerend (38 en 44 dB) en inbraakwerend
Gluidwerend	Rw-bladwaarde bij deur zonder glasopening tussen 27 en 44 dB (afhankelijk van deurvulling)
Speciale uitvoering	Optioneel; tubulaire spaanplaat, houtvezelplaat, perliet of geluidwerende vulling. Bij 54 mm standaard tubulaire spaanplaat. Gecertificeerd leverbaar: brandwerend (30 en 60 minuten, draai-, schuif- en pendeldeur, met en zonder glasopening), geluidwerend (38 en 44 dB Rw-waarde), inpandige woningstoegangsdeur.
Deurbreedte	530 t/m 1230 mm (standaard 50 mm oplopend) Optioneel: tot 1600 mm voorzien van houtenkantlatten en van overschilderbare HPL met deelnaat
Deurhoogte	2015, 2115, 2315 tot max. 2600 mm Optioneel: deuren van > 2600 tot 2990 mm voorzien van overschilderbare HPL en houten kantlatten

Deurdikte	40 mm en 54 mm (54 mm alleen beschikbaar met overschilderbare HPL en houten kantlatten)
Kantuitvoering	stomp, stomp armgeschaafd
Kantafwerking	bij 40 mm standaard geen kantafwerking, bij 54mm standaard houten kantlatten
Kleur	grondlak kleur wit
Afwerking	Vorbewerkt (grondlak kleur wit of voorzien van overschilderbare HPL met houten kantlatten) Bij 54 mm standaard overschilderbare HPL
Beplating	HDF (MDF bij 54 mm)
Vulling	bij 40 mm standaard honingraat
Stijl- en regelwerk	vuren (standaard). Optioneel: roodhout
Glasuitvoering	diverse glasopeningen mogelijk (model 901 t/m 905) Deuren met glasopening worden geleverd met glaslatten
Draairichting	links, rechts of geen draairichting (in het werk te bepalen)
Gewicht	Tussen 9,4 en circa 22,7 kg/m ² (afhankelijk van vulling)

Opties

Stabilisator, groef in onderkant of langs zijde deur, valdorpel, deur met bovenpaneel, ventilatie openingen, ventilatie rooster, spionogboring, deurdictator, brievenleuf, specifieke slotgatboringen, scharnieren, slot, kruk en garnituur