

## Bestekomschrijving BERKVENS. ( BRL 2211 )

### 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

#### 30.33 DEUREN

##### 30.33.11- HOUTEN DEUR.

###### 0. BINNENDEUR, STOMP, AFGELAKT

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

###### **Verdi Lux plafondhoge stijldeur**

Model:

- **40**, met 4 panelen

Profilering:

- C- facetprofilering
- D- duivejager profilering
- E- haaks slim profilering

Paneeluitvoering:

- V- vlak paneel 12 mm
- H- haaks paneel 16 mm
- B- bossingpaneel 22 mm

Combinatie profilering en panelen:

- Zie hiervoor documentatie of onze website

Uitvoering:

- Enkeldeurs, dubbeldeurs

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 680 – 1030 (oplopend met 50 mm)
- deurhoogte standaard (mm): 2470, 2485, 2492, 2500, 2507, 2515, 2522 en 2537
- deurhoogte semi standaard: 2530, 2545, 2552, 2560, 2567, 2567 en 2582
- deurdikte (mm): 40 mm

Kantuitvoering:

- **stomp**

Stijl- en regelwerk:

- vuren

Kantafwerking:

- melanine folie aan verticale zijde en bovenzijde in bijpassende kleur
- onderzijde vochtwerend geseald

Bepaling:

- HDF

Oppervlaktebehandeling:

- TCS® laklaag met UV grondlaag

Kleur:

- kristalwit

Vulling:

- houtvezelplaatvulling

Toebehoren standaard:

- scharnierkrozing, aantal (st): 3
- pas- en arm geschaafd
- BS210 slot in loop-, kast-, dag & nacht-, of vrij & bezet uitvoering.

Toebehoren optioneel:

- hang- en sluitwerk: klasse Standaard
- T-lat voor dubbeldeurs

Garnituur:

- BS Verdi garnituur met langschild, kleur F1

**.01 BINNENDEUR**

Binnendeuren aanbrengen in de woningen/appartementen zoals op tekening aangegeven. Altijd combineren met een Verdi kozijn.

Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.  
Verdi Lux deuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).