

Verdi Wood Dubbeldeurs RZ tussenstijl



Technische informatie

Functionaliteit

Standaard

Brandwerendheid

N.v.t.

Geluidwerendheid

Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur

Kozijnbreedte

Kozijnbreedte is afhankelijk van de toegepaste deurbreedte. Afgestemd op 2 keer deurbreedte: 676 – 926 mm

Kozijnhoogte

Kozijnhoogte 2227 mm t.b.v. deurhoogte 2115 mm.

Kozijnhoogte 2427 mm t.b.v. deurhoogte 2315 mm

Wanddikte

Wanddikte 70 en 100mm.

Deurdikte

ca. 40 mm

Uitvoering

Stomp

Aanslagprofiel

Optioneel mogelijk.

Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.

Sponning

Stomp 17 X 45 mm

Kleur

Kristalwit

Materiaal

Beuken gelakt en / of gefolieerd, vochtwerend MDF. (FSC mixed-label gecertificeerd)

Flexunit uitgevoerd in sendzimir vezinkt staal en voorzien van een polyesterlaklaag

Naden

Ruimte onder deur 28 mm.

Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm

Hang en sluitwerk

Kozijn geleverd met 6 vernikkelde scharnieren.

Kozijn is voorzien van een standaard sluitplaten t.b.v. een BS210 slot

Beglazing

Glasdikte 4 - 7 mm (zijlichtkozijnen)

Glaslatuitvoering

N.v.t.

Opties

RVS scharnieren of verdeckte scharnieren

RVS sluitplaat

Tussenkalf (model 204), RVS sluitplaat

Modellen

Dubbeldeurs met tussenstijl (model 212)

Verpakking

Het kozijn wordt verpakt in folie.

Montage

Het kozijn wordt in het werk op een vlakke ondergrond samengesteld.
Hulpgereedschappen: waterpas, rubber hamer, accuschroefboormachine met Torx- & kruiskopbit, rolmaat, Berkvens montagemal en schroevendraaier (Torx & kruiskop).

Stijlen en dorpels voorzien van deuvets (verlijmen) en schroeven. Kozijn en Flexunit in 1 arbeidsgang plaatsen in de sparing en te lood en waterpas stellen. Eventueel onderzijde uitvullen. Hangstijl m.b.v. de klemlijst vastzetten. Hierna de sluitstijl vastzetten. Contrleren of de stijlen evenwijdig aan elkaar lopen. Architraven voorzien van enkele dotjes lijm en deze aanbrengen. Scharnieren plaatsen en hierna de deuren afhangen. Deuren voorzien van het meegeleverde garnituur.

Garantie

Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.