

Berlegno RZ stomp glaspui



Modellen

Glaspui (model 201)

Functionaliteit

Standaard

Brandwerend

N.v.t.

Geluidwerend

N.v.t.

Kozijnbreedte

Maximale breedte enkele pui is 1010 mm

Kozijnhoogte

Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm.

Overige kozijnhoogte op aanvraag.

Maximale kozijnhoogte 3000 mm

Wanddikte

70, 100, 125 mm

Deurdikte	N.v.t.
Uitvoering	Stomp
Snoerprofiel	N.v.t.
Sponning	Stomp 17 x 45 mm
Kleur	Geground ca. 80 µm. Optioneel in kleur gelakt; kristalwit en reinwit
Materiaal	Roodhout (FSC-gecertificeerd), grenen (FSC-gecertificeerd)
Naden	N.v.t.
Beglazing	Glasdikte 4 - 7 mm
Glaslatuitvoering	N.v.t.
Hang- en sluitwerk	N.v.t.
Verpakking	Het kozijn wordt in onderdelen verpakt in folie
Montage	Zie montagehandleiding.

Opties

Tussenkalf en/of tussenstijl

Garantie

Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.

Certificaten

FSC. Certificaatnummer: C015973