

Brand en Geluidwerend 30+ 38 dB



Deurmodel

Model 900, dichte deur.

Optie: glasmodel 901, 902, 903, 904, 905 en 999

Functionaliteit

Brandwerend, geluidwerend, rookwerend en inbraakwerend

Brandwerend

31 minuten conform de NEN-EN 1634-1

2002-CVB-R06078

Geluidwerend

Deurblad waarde: R_w 39 dB

Functionele waarde $R_{w,p}$ 35 dB

Rookwerend

Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3

Inbraakwerend

N.v.t.

Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend).
	Maximaal gecertificeerde breedte 1438 mm**

Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximaal gecertificeerde hoogte 2990 mm**

Deurdikte	40 mm
------------------	-------

Extra poleren**	Op basis van de gevraagde specificatie mag de totale deuroppervlak maximaal 4,05 M2 bedragen
------------------------	--

Deuruitvoering	Enkele deur
	Dubbele deurset op aanvraag

Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Houten inmetSELkozijn - eventueel met zij- of bovenlicht
	Stalen inmetSELkozijn
	Houten montagekozijn
	Stalen montagekozijn

Kantuitvoering	Stomp
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd

Kantafwerking	Roodhouten kantlatten, 10 mm.
	Optie: kantlatten maximaal 20 mm dik
	Optie Topkant randafwerking in kleur
	Optie: Eproc kantafwerking in kleur
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
Beplating	HDF
Kader en vulling	Fitec rondom, dubbele boven en onderregel
	Kurk / volspaanvulling
Glasopening	Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd.
	Optioneel is de Slim Frame Wood glaslat leverbaar. Deze is standaard blank gevernist
Draainaden	Ruimte onder de deur is 6 mm, valdorpel toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Maximale groef valdorpel 18x40 mm
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm, snoerprofiel toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis
Hang- en sluitwerk	2 sterren veiligheidsbeslag voorzien van kerntrek; 3 of 4 scharnieren en dievenpennen; sluitkom(men); één- of meerpunsluiting SKG**
	Optie: spionoog- max.diameter 15 mm (noodzakelijk voor PKVW)
	Optie kabeldoorvoer en overbrenging

Garantie

Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.